

CENNIK 2014

Nowe Centrum Szkoleniowe CAPAROL



Szanowni Państwo,

mamy przyjemność poinformować, że w drugim kwartale 2014 roku rozpoczyna działalność pierwsze polskie Centrum Szkoleniowe Caparol przygotowane specjalnie dla firm malarskich i ogólnobudowlanych, wykonawców ociepleń, naszych partnerów handlowych oraz ich pracowników, architektów, dekoratorów wnętrz i innych podmiotów współpracujących z naszą firmą.

Głównym celem Centrum Szkoleniowego będzie wymiana wiedzy na temat nowoczesnych technologii i materiałów budowlanych oraz podnoszenie standardów pracy i kwalifikacji uczestników rynku budowlanego.

więcej informacji na
www.caparol.pl



| | |
|--|----|
| Ogólne warunki sprzedaży | 5 |
| <u>OFERTA PODSTAWOWA</u> | |
| Program Caparol. Na elewacje. | 5 |
| Farby elewacyjne silikonowe – wyjątkowa odporność na zabrudzenia | 7 |
| Farby elewacyjne silikatowe (krzemianowe) wzmocnione siloksanami | 7 |
| Farby elewacyjne akrylowe – doskonała relacja jakości do ceny | 8 |
| <u>OFERTA UZUPEŁNIAJĄCA</u> | |
| Farby elewacyjne silikonowe | 9 |
| Farby elewacyjne silikatowe (krzemianowe) wzmocnione siloksanami | 9 |
| Farby elewacyjne, specjalnego przeznaczenia | 10 |
| Farba elewacyjna z efektem metalicznym | 11 |
| System renowacji fasad i masy szpachlowe zewnętrzne | 11 |
| Środki gruntujące na bazie wody | 12 |
| Środki gruntujące na bazie rozpuszczalnika | 12 |
| <u>OFERTA PODSTAWOWA</u> | |
| Program Caparol. Do wnętrza. | 13 |
| Farby wewnętrzne, odporność na szorowanie na mokro: klasa 1 | 13 |
| Farby wewnętrzne, odporność na szorowanie na mokro: klasa 2 | 13 |
| Farby wewnętrzne, odporność na szorowanie na mokro: klasa 3 | 14 |
| Farby wewnętrzne obiektowe | 14 |
| <u>OFERTA UZUPEŁNIAJĄCA</u> | |
| Farby wewnętrzne, odporność na szorowanie na mokro: klasa 1 | 15 |
| Farby wewnętrzne, odporność na szorowanie na mokro: klasa 3 | 15 |
| Farby wewnętrzne – ochrona przed pleśnią i grzybami | 15 |
| Masy szpachlowe wewnętrzne | 16 |
| Środki gruntujące wodorozcieńczalne | 16 |
| Środki gruntujące rozpuszczalnikowe | 17 |
| Program Caparol. Dekoracje. | 18 |
| Materiały dekoracyjne – lazury i masy szpachlowe, linia Ambiente | 18 |
| Materiały dekoracyjne z efektem metalicznym | 19 |
| Program Caparol. Lakiery. | 20 |
| Capalac oraz Capacryl – środki gruntujące, lazury, lakiery do drewna i do metalu | 20 |

| | |
|---|----|
| Program Capatect. Tynki, renowacje. | 22 |
| Tynki renowacyjne WTA do zawilgoconych / zasolonych murów | 22 |
| Tynki cementowo-wapienne | 22 |
| Program Capatect. Systemy ociepleń. | 23 |
| Kleje i masy szpachlowe do płyt termoizolacyjnych | 23 |
| Siatki zbrojące z włókna szklanego | 24 |
| Mineralne, lekkie tynki strukturalne w postaci suchych mieszanek, produkty o niskim zużyciu | 24 |
| Tynki akrylowe nowej generacji, na bazie żywic polimerowych wzmocnianych siloxanem | 24 |
| Silikatowe (krzemianowe), gotowe tynki fakturowe | 24 |
| Tynki silikonowe Amphisilan, technologia Caparol Clean Concept – czyste fasady | 25 |
| Tynki najnowszej generacji w technologii NQG, ThermoSan-Fassadenputz | 25 |
| Tynki Mozaikowe (kamyczkowe) | 25 |
| Powłoki malarskie oraz środki gruntujące | 25 |
| Program Capatect. Systemy ociepleń – Carbon. | 27 |
| System Carbon | 26 |
| Program Capatect. Systemy ociepleń – łączniki, akcesoria. | 27 |
| Kołki rozporowe do mocowania styropianu i wełny mineralnej | 28 |
| Program Capatect. Akcesoria montażowe. | 28 |
| Akcesoria | 28 |
| Program Capatect – Systemy ociepleń – profile. | 29 |
| Narożniki ochronne, profile fasadowe, akcesoria do wykonywania ociepleń | 29 |
| Materiały izolacyjne | 29 |
| Program Disbon. Powłoki i systemy posadzkowe. | 30 |
| Środki gruntujące i hydrofobizujące | 30 |
| Środki gruntujące | 30 |
| Powłoki posadzkowe | 30 |
| Program Disbon. Hydroizolacje bitumiczne. | 32 |
| Hydroizolacje bitumiczne | 32 |
| Indeks | 33 |

Ogólne warunki sprzedaży firmy Caparol Polska Sp. z o.o.

§ 1. Postanowienia ogólne

- Ogólne warunki sprzedaży określają zasady zawierania umów sprzedaży towarów oferowanych przez firmę Caparol Polska Sp. z o.o. Ogólne warunki sprzedaży mają zastosowanie w stosunku do umów zawieranych z konsumentami (w rozumieniu rozporządzenia Rady Ministrów z 30.05.1995 r. Dz.U. Nr 64 poz. 328), o ile bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie zawierają uregulowań odmiennych.
- Ogólne warunki sprzedaży, zwane dalej również „OWS”, stanowią integralną część wszystkich umów sprzedaży zawieranych z firmą Caparol Polska Sp. z o.o.
- Zawarcie umowy następuje na podstawie zamówienia Kupującego. Jeżeli w ciągu 2 godzin od złożenia zamówienia Kupujący nie odwoła go, ani Caparol Polska Sp. z o.o. nie zawiadomi Kupującego o odmowie przyjęcia zamówienia, umowa zostaje zawarta. Zamówienie powinno zawierać oświadczenie, że Kupującemu znane są i że akceptuje ogólne warunki sprzedaży, a w szczególności wyraża zgodę na ich traktowanie jako część umowy. Zamówienie powinno być podpisane przez osoby upoważnione do występowania w imieniu Kupującego.
- Ogólne warunki sprzedaży podane są do wiadomości Kupującego najpóźniej przy składaniu przez niego zamówienia. Jeżeli Kupujący pozostaje w stałych stosunkach handlowych z Caparol Polska Sp. z o.o., przyjęcie przez niego „OWS” przy jednym zamówieniu uważa się za ich akceptację dla wszystkich pozostałych zamówień i umów sprzedaży.
- Jeżeli Kupujący w zamówieniu nie złożył oświadczenia, o którym mowa w pkt. 3, Caparol Polska Sp. z o.o. może wstrzymać wydanie towaru do czasu otrzymania pisemnego oświadczenia.

§ 2. Oferty, wzorce i ceny

- Oferty, reklamy i inne ogłoszenia o towarach oferowanych przez Caparol Polska Sp. z o.o. mają charakter wyłącznie informacyjny. Wzorce i próbki wystawiane przez Caparol Polska Sp. z o.o. mają wyłącznie charakter materiałów poglądowych i wystawowych.
- Ceny określone w cennikach wysyłanych kontrahentom są wiążące do czasu pisemnego powiadomienia przez Caparol Polska Sp. z o.o. o ich zmianie. Ceny określone w cennikach nie obejmują podatku VAT.

§ 3. Warunki płatności

- Zapłata za otrzymany towar powinna nastąpić bez potrąceń niezwłocznie po wystawieniu faktury lub według uzgodnionych warunków płatności. Termin płatności w każdym przypadku jest określany w dniach i liczony jest od daty wystawienia faktury.
- Datą wykonania świadczenia przez Kupującego jest data wpływu należności na konto sprzedawcy, tj. Caparol Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.
- W przypadku nieterminowej zapłaty, Caparol Polska Sp. z o.o. jest uprawniony, bez dodatkowych wezwań, do żądania odsetek za opóźnienie, w wymiarze aktualnie obowiązujących odsetek ustawowych. Odsetki za opóźnienie liczone są od dnia następującego po dniu, w którym upłynął termin płatności.
- W przypadku nieterminowej realizacji płatności, Caparol Polska Sp. z o.o. jest uprawniony do dochodzenia, obok należności głównej i odsetek za opóźnienie (oraz ewentualnie kar umownych), również kosztów sądowych, egzekucyjnych, zastępstwa procesowego oraz wszelkich kosztów związanych z windykacją tej należności.
- Jeżeli Kupujący popadł w opóźnienie z płatnościami należnymi na podstawie więcej niż jednej faktury, Caparol Polska Sp. z o.o. ma prawo zaliczenia jakiegokolwiek zapłaty dokonanej przez Kupującego z tytułu jakiegokolwiek faktury w pierwszej kolejności na poczet odsetek za opóźnienie, a następnie należności najdawniej wymagalnych. Postanowienie niniejsze uchyla uprawnienia dłużnika, o którym mowa w art. 451 § 1 kodeksu cywilnego.
- Kupującemu nie służy wobec Caparol Polska Sp. z o.o. prawo zatrzymania ani prawo złożenia oświadczenia o potrąceniu.
- Zgłoszenie reklamacji nie uprawnia Kupującego do wstrzymania zapłaty za towar bądź za jego część.

- Kupujący zobowiązuje się do niezwłocznego pisemnego zawiadomienia Caparol Polska Sp. z o.o. o każdorazowej zmianie swojej siedziby lub miejsca zamieszkania i adresu dla doręczeń korespondencji. Brak zawiadomienia powoduje, że doręczenia dokonane na adresy wskazane w zamówieniu, uważane są za skuteczne.

§ 4. Warunki dostawy

- Dostawa towaru zakupionego przez Kupującego jest realizowana na podstawie jego zamówienia.
- Zamówienie powinno być złożone w formie pisemnej i określać dokładną nazwę i adres Kupującego, asortyment, ilość zamawianego towaru, termin i miejsce dostawy, uzgodnioną z Caparol Polska Sp. z o.o. formę i termin płatności oraz być opatrzone pieczętą firmową i podpisane przez osobę uprawnioną do składania zamówień w imieniu Kupującego.
- Caparol Polska Sp. z o.o. może przyjąć zamówienie w całości lub w części.
- Caparol Polska Sp. z o.o. jest związana terminem dostawy jedynie wówczas, gdy potwierdzi go na piśmie. Kupujący jest zobowiązany do odbioru towaru w ustalonym terminie. W przypadku braku potwierdzenia terminu na piśmie Caparol Polska Sp. z o.o. dołoży wszelkich wysiłków, aby przygotować towar do wysyłki z uwzględnieniem interesów Kupującego.
- Caparol Polska Sp. z o.o. realizuje dostawę materiałów do jednego miejsca wskazanego przez Kupującego w przypadku, gdy wartość zamówienia jest nie mniejsza niż 7 000 PLN.
- Minimalna wartość jednorazowego zamówienia realizowanego przez Caparol Polska Sp. z o.o. wynosi 1 000 PLN. Zamówienia poniżej tej wartości nie będą realizowane ani kompensowane.
- Zamówienia o wartości pomiędzy 1 000 PLN a 7 000 PLN będą realizowane jako odbiór własny Kupującego na dzień następny, lub dostarczane będą przez Caparol Polska Sp. z o.o. W tym przypadku cena sprzedaży produktów zostanie powiększona o 7%. Przy odbiorze własnym Kupującego wymagana jest wcześniejsza awizacja załadunku.
- Jeżeli niemożność spełnienia świadczenia przez Caparol Polska Sp. z o.o. nastąpiła wskutek siły wyższej, Kupującemu nie przysługują żadne roszczenia o naprawienie szkody wynikłej z tytułu niewykonania lub nieterminowego wykonania umowy. Caparol Polska Sp. z o.o. ma obowiązek niezwłocznego poinformowania Kupującego o zdarzeniach, które spowodowały niemożność realizacji dostawy. Do zdarzeń określanych mianem siły wyższej zalicza się m.in. niezawinione przez Caparol Polska Sp. z o.o. zakłócenia w funkcjonowaniu zakładu produkcyjnego, ograniczenia spowodowane zarządzeniem władz, klęską żywiołową, strajkami, blokadami dróg, itp.
- W przypadku przeterminowanych płatności, nieuregulowania odsetek za opóźnienie płatności lub przekroczenia limitu kredytu kupieckiego przez Kupującego realizacja kolejnych zamówień zostaje wstrzymana do czasu dokonania stosownych płatności.
- Szczegółowe warunki obsługi klienta, bazy materiałowej, składania oraz terminów realizacji zamówień, kompletacji i wysyłki towaru określa „Procedura Logistyczna”.

§ 5. Wysyłka

- Z chwilą wydania rzeczy przez Caparol Polska Sp. z o.o. na Kupującego przechodzą korzyści i ciężary związane z rzeczą oraz niebezpieczeństwo przypadkowej jej utraty lub uszkodzenia.
- Miejszem wykonania świadczenia przez Caparol Polska Sp. z o.o., a zatem miejscem wydania rzeczy jest magazyn Caparol Polska Sp. z o.o. Zasada ta jest zachowana także wówczas, gdy przewóz towarów następuje środkami transportu zleconymi przez Caparol Polska Sp. z o.o.
- Towar pozostaje do dyspozycji kupującego w ciągu 7 dni od daty wydania rzeczy. W przypadku przekroczenia tego terminu Caparol Polska Sp. z o.o. ma prawo domagać się od kupującego zwrotu kosztów składowania.
- Kupujący jest obowiązany dokonać rozładunku samochodu z towarem w ciągu 2 godzin od chwili przyjazdu samochodu na miejsce przeznaczenia. W przypadku, gdy Kupujący nie dokonał rozładunku we wskazanym wyżej

czasie, ponosi on koszty przestoju pojazdu. Kupujący ma prawo wskazać dodatkowe, alternatywne miejsce rozładunku samochodu z towarem. Koszt rozładunku samochodu w dodatkowym miejscu rozładunku ponosi Kupujący. W przypadku, gdy dostarczenie towaru do dodatkowego miejsca rozładunku spowoduje wydłużenie drogi transportu lub istotną jej zmianę, wówczas dodatkowe koszty transportu obciążają Kupującego.

5. Wyznaczenie zakładu bądź magazynu, z którego będzie dostarczony towar oraz sposobu jego przewozu należy do Caparol Polska Sp. z o.o. Dołoży on największych starań, aby uwzględnić życzenia Kupującego w możliwie najszerszym zakresie. Kupujący zobowiązany jest starannie zbadać kompletność przesyłki bezpośrednio przy odbiorze i ustalić ewentualne braki lub uszkodzenia towaru powstałe w trakcie transportu. Kupujący winien dokonać na liście przewozowym adnotacji o szkodzie oraz sporządzić protokół szkodowy. Wyżej wymienione dokumenty powinny być podpisane przez kierowcę. Ewentualna odmowa kierowcy musi być odnotowana w uwagach przez Kupującego. W przeciwnym razie Kupujący utraci roszczenia odszkodowawcze względem Caparol Polska Sp. z o.o. lub przewoźnika.

§ 6. Zwroty

1. Kupujący może zwrócić towar do magazynu Caparol Polska Sp. z o.o. lub wymienić na towar o równorzędnej wartości, w przypadku gdy w wyniku dostawy powstała szkoda transportowa, dostarczony towar jest niezgodny ze złożonym zamówieniem, bądź rozpatrzono pozytywnie reklamację jakościową.
2. Rezygnacja z bieżącego zamówienia w czasie jego realizacji, oraz wymiana materiałów wcześniej zakupionych (na towar o równorzędnej wartości) jest możliwa na koszt Kupującego i dotyczy tylko asortymentu z Cennika 03.2014
3. Zwrot zakupionego materiału barwionego nie jest możliwy.
4. Realizacja zwrotu może być dokonana tylko na podstawie pisemnego wniosku Kupującego i odpowiednio wcześniej sporządzonego dokumentu zwrotu ZZ przez Caparol Polska Sp. z o.o., nie później jednak niż 6 miesięcy przed upływem terminu ważności towaru.
5. Pkt. 1-4 § 6 nie mają zastosowania w przypadku, gdy Caparol Polska Sp. z o.o. kończy współpracę z Klientem, lub wycofuje maszynę barwiącą od Klienta.

§ 7. Opakowanie

1. Caparol Polska Sp. z o.o. dołoży starań, aby towar został właściwie opakowany; nie ponosi ona jednak odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z właściwości zastosowanego materiału zwykle używanego do opakowania towaru danego rodzaju.
2. Do transportu towaru na paletach stosowane są nośniki typu: palety drewniane EUR 1200x800; jednorazowe 1200x800; 800x600 i 600x400.
3. Koszt palet jest wliczony w cenę towaru. Kupujący ma możliwość bezpłatnego zwrócenia do magazynu Caparol Polska Sp. z o.o. palet, które otrzymał z zamawianym towarem. Palety, w minimalnej ilości 32 sztuk odbiera w imieniu Caparol Polska Sp. z o.o. przedsiębiorstwo spedycyjne, z którym Caparol Polska Sp. z o.o. ma podpisaną umowę o świadczenie usług transportowo-spedycyjnych i które działa na zlecenie Caparol Polska Sp. z o.o.

§ 8. Reklamacja

1. Wszelkie reklamacje należy zgłaszać do Caparol Polska Sp. z o.o. niezwłocznie i na piśmie.
2. W przypadku reklamacji ilościowych, zgłoszenie reklamacji może nastąpić:
 - a. dla reklamacji wynikających z błędnego załadunku towaru najpóźniej w dniu następnym po rozładunku towaru.
 - b. dla reklamacji wynikających ze szkód powstałych w czasie transportu najpóźniej w dniu rozładunku towaru.
3. W przypadku reklamacji ilościowych konieczne jest umieszczenie przez Kupującego adnotacji na liście przewozowym o rodzaju szkody w zakupionym towarze (stwierdzenie braku lub uszkodzenia) oraz sporządzenie protokołu szkodowego. Adnotacja na liście przewozowym i protokole szkodowym musi zostać podpisana przez kierowcę, który dostawę zrealizował.

4. Reklamacje jakościowe Kupujący może zgłaszać w terminie 8 dni od daty wykrycia wady, nie później jednak niż w ciągu 1 roku od dnia wydania mu towaru, załączając próbkę reklamowanego towaru. Przy rozpatrywaniu reklamacji ich zasadność ocenia się z uwzględnieniem obowiązujących norm technicznych. Niewielkie odstępstwa dostarczonego Kupującemu towaru odnoszące się do wielkości, jakości i koloru w stosunku do towaru wystawionego przez Caparol Polska Sp. z o.o. w charakterze materiału wystawienniczego lub ofertowego nie traktuje się jako wady towaru.
5. W przypadku uznania reklamacji za uzasadnioną Caparol Polska Sp. z o.o. może według swego uznania albo wymienić towar na nowy, wolny od wad lub uzgodnić stosowne odszkodowanie. Załatwienie reklamacji w wyżej opisany sposób wyklucza możliwość domagania się dalszych rekompensat.
6. Do czasu ostatecznego rozpatrzenia reklamacji Kupujący obowiązany jest przechowywać reklamowany towar w sposób należyty, uniemożliwiający jego ewentualnie dalsze uszkodzenie lub powstanie braków.
7. Brak zgłoszenia reklamacji w przewidzianych wyżej terminach powoduje utratę przez Kupującego prawa do reklamacji.
8. W każdym przypadku reklamacji podstawą jej rozpatrzenia przez Caparol Polska Sp. z o.o. jest sporządzenie protokołu reklamacyjnego i dokumentacji zdjęciowej przez jej przedstawiciela handlowego/doradcę technicznego, niezwłocznie po zgłoszeniu reklamacji przez Kupującego.
9. Caparol Polska Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane w czasie rozładunku towaru.
10. Caparol Polska Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane niewłaściwym użytkowaniem lub przechowywaniem towaru przez Kupującego oraz za błędy wykonawcze i projektowe osób trzecich. W szczególności reklamacja nie przysługuje Kupującemu w sytuacjach, gdy:
 - a. Kupujący lub osoba trzecia użyli towaru niezgodnie z jego parametrami technicznymi, o których Kupujący został poinformowany przez Caparol Polska Sp. z o.o.
 - b. Kupujący lub osoba trzecia na własną rękę dokonali zmian w towarze.
11. Caparol Polska Sp. z o.o. ma prawo wstrzymać się wobec Kupującego z realizacją jego roszczeń z tytułu reklamacji do czasu uregulowania wobec niej przez Kupującego wszelkich zaległych zobowiązań finansowych. Akceptując niniejsze warunki Kupujący rezygnuje z korzystania z prawa zatrzymania, jak również z prawa potrącenia swoich roszczeń.


§ 9. Ochrona danych osobowych

Akceptując niniejsze „OWS” Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Caparol Polska Sp. z o.o. oraz podmioty działające na jej zlecenie w kraju i zagranicą, w związku z realizacją umów sprzedaży towarów oferowanych przez Caparol Polska Sp. z o.o. oraz w celach marketingowych związanych z prowadzoną przez Caparol Polska Sp. z o.o. działalnością gospodarczą. Kupującemu przysługują wszelkie uprawnienia wynikające z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Z 1997 r. Nr 133, poz. 883), w szczególności ma on prawo wglądu we własne dane.

§ 10. Postanowienia końcowe

1. W sprawach nie uregulowanych w niniejszych warunkach mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.
2. Caparol Polska Sp. z o.o. i Kupujący będą dążyć do polubownego załatwienia wszelkich sporów wynikłych w związku z wykonywaniem umów objętych niniejszymi warunkami. W przypadku niemożności polubownego załatwienia sprawy, odpowiednim do rozstrzygnięcia sporu będzie sąd właściwy dla miejsca siedziby Caparol Polska Sp. z o.o. W przypadku nieważności niektórych postanowień „OWS” wskutek wprowadzenia odmiennych regulacji ustawowych, pozostałe postanowienia nie tracą swojej ważności.

Warszawa, marzec 2014 r.

| Nazwa i opis produktu | Nr artykułu | Opakowanie | Jednostka miary | Ilość opakowań na palecie [szt.] | Cena za j.m. [PLN/j.m.] | Cena za opakowanie [PLN/op.] |
|---|-------------|------------|-----------------|----------------------------------|-------------------------|------------------------------|
| Farby elewacyjne silikonowe – wyjątkowa trwałość i odporność na zabrudzenia | | | | | | |
| ThermoSan NQG, B1 | | | | | | |
|  <p>Specjalna farba silikonowa o spoiwie nanosieci kwarcowych (NQG), zabezpieczająca przed rozwojem mikroorganizmów, szczególnie zalecana do wszystkich systemów ociepleniowych i tynków mineralnych (uprzednio malowanych lub surowych), wysoce przepuszczalna dla pary wodnej i CO₂, zabezpiecza przed wnikaniem wody, wypełnia drobne rysy, produkt w ulepszonej technologii CCC i NQG, zużycie 150-200 ml/m²</p>     <p>Zawiera środki przeciwko porostom grzybami i algami</p> | 862499 | 12,5 | l | 24 | 39,50 | 493,75 |
| AmphiSilan Plus, B1 | | | | | | |
|  <p>Farba silikonowa najwyższej jakości, matowa, hydrofobowa, wysoce dyfuzyjna, przepuszczalna dla CO₂, dobrze kryjąca, odporna na naprężenia, szybko schnąca, produkt z grupy CCC, wysoka odporność na zabrudzenia, zużycie 150-200 ml/m²</p>   | 783789 | 10 | l | 40 | 34,60 | 346,00 |
| Muresko – Premium, B1 | | | | | | |
|  <p>Wysokiej jakości farba o mineralnym wyglądzie, na bazie żywic silikonowych, o właściwościach glonobójczych, zużycie ok. 150-200 ml/m²</p>   <p>Zawiera środki przeciwko porostom grzybami i algami</p> | 873372 | 15 | l | 24 | 24,20 | 363,00 |
| | 873383 | 10 | l | 40 | 24,80 | 248,00 |
| | 873384 | 5 | l | 52 | 27,20 | 136,00 |
| | 873385 | 2,5 | l | 120 | 32,00 | 80,00 |
| Farby elewacyjne silikatowe (krzemianowe) wzmocnione siloksanami | | | | | | |
| Sylitol NQG, B1 | | | | | | |
|  <p>Najwyższej jakości farba dyspersyjno-silikatowa z formułą NQG nanosieci kwarcowych, o wyjątkowo dobrej przyczepności do podłoża, o potrójnym krzemianowaniu. Wysoce dyfuzyjna dla pary wodnej i CO₂, odporna na zabrudzenia, zużycie 125-150 ml/m²</p>    | 538073 | 12,5 | l | 24 | 37,40 | 467,50 |
| Sylitol – Finish, B1 | | | | | | |
|  <p>Farba elewacyjna silikatowo-dyspersyjna, głęboko matowa, nie chłonna wody, wysoce dyfuzyjna, doskonale kryjąca, zużycie 150-200 ml/m²</p>  | 731832 | 10 | l | 40 | 24,30 | 243,00 |



Produkt do zabarwienia w systemie ColorExpress



Produkty bezemisyjne i bezrozpuszczalnikowe, zawartość LZO < 0,7 g/l



Koncepcja utrzymania fasad w czystości, ochrona przed zanieczyszczeniami, specjalnie opracowane receptury dla farb i tynków



Nano-technologie sieci kwarcowych (NQG: Nano-Quartz Gitter)














Zawiera środki przeciwko porostom grzybami i algami



Wszystkie ceny netto, bez VAT

Cennik ważny od dn. 01.03.2014

| Nazwa i opis produktu | Nr artykułu | Opakowanie | Jednostka miary | Ilość opakowań na palecie [szt.] | Cena za j.m. [PLN/j.m.] | Cena za opakowanie [PLN/op.] |
|--|-------------|------------|-----------------|----------------------------------|-------------------------|------------------------------|
| Capatect 130 SI Fassadenfinish | | | | | | |
|  <p>Elewacyjna farba silikatowa (krzemianowa), egalizująca podłoża mineralne, tynki mineralne i silikatowe, zużycie ok. 250 ml/m²</p>  | 745861 | 15 | l | 24 | 21,40 | 321,00 |
| Farby elewacyjne akrylowe – doskonała relacja jakości do ceny | | | | | | |
| Amphibolin, B1 | | | | | | |
|  <p>Uniwersalna farba na bazie czystego akrylatu do elewacji, do wnętrz, bezemisyjna i bezrozpuszczalnikowa – standard ELF, jedwabiście matowa, odporna na szorowanie na mokro, kl. 1 dyfuzyjna, produkt z grupy CCC, wysoka odporność na zabrudzenia, zużycie ok. 120 ml/m²</p>    | 800447 | 10 | l | 40 | 38,40 | 384,00 |
| | 800450 | 5 | l | 52 | 44,40 | 222,00 |
| | 800452 | 2,5 | l | 120 | 46,10 | 115,25 |
| Amphisil, B1 | | | | | | |
|  <p>Dyspersyjna, matowa farba fasadowa, wzmocniona siloksanami, zużycie 160-200 ml/m²</p>   | 750190 | 12,5 | l | 24 | 20,45 | 255,63 |
| | 750191 | 2,5 | l | 120 | 23,80 | 59,50 |
| Caparol Acryl – Fassadenfarbe | | | | | | |
|  <p>Akrylowa, matowa farba fasadowa, lekko wypełniająca, zużycie 170-200 ml/m²</p>  | 786514 | 10 | l | 40 | 15,90 | 159,00 |













Produkt do zabarwienia w systemie ColorExpress


















Produkty bezemisyjne i bezrozpuszczalnikowe, zawartość LZO < 0,7 g/l



Koncepcja utrzymania fasad w czystości, ochrona przed zanieczyszczeniami, specjalnie opracowane receptury dla farb i tynków

| Nazwa i opis produktu | Nr artykułu | Opakowanie | Jednostka miary | Ilość opakowań na palecie [szt.] | Cena za j.m. [PLN/j.m.] | Cena za opakowanie [PLN/op.] |
|--|-------------|------------|-----------------|----------------------------------|-------------------------|------------------------------|
| Farby elewacyjne silikonowe | | | | | | |
| AmphiSilan Compact | | | | | | |
|  <p>Farba silikonowa, matowa, wypełniająca, elewacyjna, wysoce przepuszczalna dla pary wodnej i CO₂, zużycie 350-450 g/m²</p>  | 9300 | 15 | kg | 30 | 18,95 | 284,25 |
| AmphiSilan – Grundierfarbe | | | | | | |
|  <p>Farba silikonowa, biała, gruntująca, pod powłoki z farb AmphiSilan, zużycie 150-200 ml/m²</p>  | 26814 | 12,5 | l | 24 | 22,30 | 278,75 |
| AmphiSilan – Tiefgrund LF | | | | | | |
|  <p>Silikonowy środek gruntujący na bazie wodnej o działaniu hydrofobowym pod powłoki z farb AmphiSilan, zużycie 150-200 ml/m²</p> | 837726 | 10 | l | 50 | 20,20 | 202,00 |
| AmphiSilan – Putzfestiger | | | | | | |
|  <p>Silikonowy penetrujący środek gruntujący, rozpuszczalnikowy, nie reaguje ze styropianem, zużycie 150-200 ml/m²</p> | 837727 | 10 | l | 75 | 33,45 | 334,50 |
| Farby elewacyjne silikatowe (krzemianowe) wzmocnione siloksanami | | | | | | |
| Sylitol – Compact | | | | | | |
|  <p>Silikatowa powłoka wypełniająca (szlamująca), wysoce dyfuzyjna, przepuszczalna dla CO₂, zużycie 200-250 ml/m²</p>  | 744780 | 12,5 | l | 24 | 21,65 | 270,63 |
| Sylitol – Minera | | | | | | |
|  <p>Silikatowy podkład kwarcowy i końcowa powłoka szlamująca rysy i spękania, matowa, mocno wypełniająca, dyfuzyjna, przepuszczalna dla CO₂, duża przyczepność do podłoża, zużycie 450-500 g/m²</p>  | 744779 | 22 | kg | 24 | 12,55 | 276,10 |



| Nazwa i opis produktu | Nr artykułu | Opakowanie | Jednostka miary | Ilość opakowań na palecie [szt.] | Cena za j.m. [PLN/j.m.] | Cena za opakowanie [PLN/op.] |
|---|-------------|------------|-----------------|----------------------------------|-------------------------|------------------------------|
| Sylitol – Koncentrat 111 | | | | | | |
|  <p>Środek gruntujący do podłoży mineralnych oraz rozcieńczalnik do farb i tynków silikatowych (krzemianowych), zużycie 130-150 ml/m²</p> | 744781 | 10 | l | 50 | 14,30 | 143,00 |
| TopLasur NQG | | | | | | |
|  <p>Dekoracyjna lazura silikatowa z formułą NQG, do stosowania na zewnątrz i do wnętrza. Szczególnie polecana do odświeżania barwy kamieni naturalnych, z jednoczesną ich ochroną, zużycie 100-150 ml/m²</p>    | 845753 | 5 | l | 52 | 46,10 | 230,50 |
| Farby elewacyjne, specjalnego przeznaczenia | | | | | | |
| Cap-elast Phase 1 | | | | | | |
|  <p>Pigmentowana masa do pokrywania pośredniego rys oraz do tworzenia warstw z włókniną zbrojącą.</p>  | 27924 | 12,5 | l | 24 | 36,30 | 453,75 |
| Cap-elast Phase 2 | | | | | | |
|  <p>Plastyczno-elastyczny, kryjący materiał do naprawy pęknięć oraz wysoce wydajna farba do malowania fasad w przypadku skrajnego zagrożenia wpływem agresywnej atmosfery.</p>  | 750168 | 12,5 | l | 24 | 36,90 | 461,25 |
| Fibrosil | | | | | | |
|  <p>Dyspersyjna farba podkładowa szlamująca rysy, zużycie 600-800 g/m²</p>  | 807700 | 8 | kg | 52 | 21,95 | 175,60 |
| CarboSol Compact Fassadenfarbe, B1 | | | | | | |
|  <p>Farba fasadowa, silikonowa, wypełniająca, wzmocniona włóknami węglowymi, bardzo dobrze kryjąca, szlamująca drobne rysy w tynkach, wysoce dyfuzyjna, matowa, z nanocząsteczkami, z efektem perlenia, zużycie 500-800 g/m² (0,32-0,50 l/m²) łącznie dla warstw pośredniej i końcowej</p>  <p>powered by</p>   | 831078 | 25 | kg | 24 | 30,45 | 761,25 |












Produkt do zabarwienia w systemie ColorExpress



Produkty wzmocnione włóknami węglowymi












Nano-technologie sieci kwarcowych (NQG: Nano-Quartz Gitter)



| Nazwa i opis produktu | Nr artykułu | Opakowanie | Jednostka miary | Ilość opakowań na palecie [szt.] | Cena za j.m. [PLN/j.m.] | Cena za opakowanie [PLN/op.] |
|--|-------------|------------|-----------------|----------------------------------|-------------------------|------------------------------|
| Farby elewacyjne z efektem metalicznym | | | | | | |
| Metalocryl Exterior | | | | | | |
|  <p>Dyspersyjna farba fasadowa o metalicznej optyce i satynowym połysku. Do stosowania na podłożach fakturowanych, zużycie ok. 100 ml/m²</p>  | 805098 | 10 | l | 24 | 130,00 | 1 300,00 |
| | 805097 | 5 | l | 52 | 132,60 | 663,00 |
| Capadecor CapaGold | | | | | | |
|  <p>Dekoracyjna farba akrylowo-dyspersyjna, do stosowania na zewnątrz i do wnętrza, nadająca szlachetny złoty kolor. Do stosowania łącznie z produktem Capadecor EffectGrund, zużycie 100-150 ml/m²</p> <p>NOWOŚĆ</p> | 844680 | 2,5 | l | 105 | 125,00 | 312,50 |
| Capadecor CapaSilber | | | | | | |
|  <p>Dekoracyjna farba akrylowo-dyspersyjna, do stosowania na zewnątrz i do wnętrza, nadająca srebrny kolor. Do stosowania łącznie z produktem Capadecor EffectGrund, zużycie 100-150 ml/m²</p> <p>NOWOŚĆ</p> | 863079 | 2,5 | l | 105 | 79,10 | 197,75 |
| Capadecor EffectGrund | | | | | | |
|  <p>Specjalny, pigmentowany środek gruntujący pod powłokę CapaGold oraz CapaSilber. Dzięki zastosowanej technologii SolSilan, produkt skutecznie zabezpiecza podłoże przed zamakaniem. Redukuje zjawisko wykwitów wapiennych, zużycie 150-200 ml/m²</p>  <p>NOWOŚĆ</p> | 868363 | 2,5 | l | 105 | 44,10 | 110,25 |
| System renowacji fasad i masy szpachlowe zewnętrzne | | | | | | |
| Capalith – Fassadenspachtel P | | | | | | |
|  <p>Szczególnie polecana w renowacji zabytków, biała, mineralna, sucha masa szpachlowa, modyfikowana żywicą tworzyw sztucznych, nie zbryla się, nie pęcznieje, do filcowania, do układania w jednym cyklu, nawet do 20 mm grubości, podwójnie zbrojona włóknami, zużycie 1,1-1,3 kg/m²/mm</p> | 843727 | 25 | kg | 42 | 2,15 | 53,75 |
| Capalith – Fassaden Feinspachtel P | | | | | | |
|  <p>Szczególnie polecana w renowacji zabytków, biała, modyfikowana, mineralna, drobnoziarnista szpachlówka, nie pęczniejąca, hydrofobowa, nie spływa, do nakładania na gładko, do filcowania, zużycie 1,4-1,5 kg/m²/mm</p> | 99543 | 25 | kg | 42 | 2,70 | 67,50 |
| Cap-elast RiB-Spachtel | | | | | | |
|  <p>Elastyczna masa szpachlowa do rys i spękań, do modelowania i formowania, nie przepuszcza wody, zużycie ok. 175 g/mb (1x1 cm)</p> | 746840 | 10 | kg | 52 | 17,40 | 174,00 |
| | 746842 | 1,5 | kg | karton (6 szt.) | 29,60 | 44,40 |



Wszystkie ceny netto, bez VAT

Cennik ważny od dn. 01.03.2014

| Nazwa i opis produktu | Nr artykułu | Opakowanie | Jednostka miary | Ilość opakowań na palecie [szt.] | Cena za j.m. [PLN/j.m.] | Cena za opakowanie [PLN/op.] |
|---|-------------|------------|-----------------|----------------------------------|-------------------------|------------------------------|
| Fibrosil | | | | | | |
|  <p>Dyspersyjna farba podkładowa szlamująca rysy, zużycie 600-800 g/m²</p>  | 807700 | 8 | kg | 52 | 21,95 | 175,60 |
| Capatox | | | | | | |
|  <p>Roztwór wodny do usuwania pleśni i glonów, bezwonny, nieszkodliwy dla ludzi, zużycie min. 250 ml/m²</p>  | 837732 | 10 | l | 50 | 9,80 | 98,00 |
| | 1347 | 5 | l | 100 | 12,20 | 61,00 |
| | 1262 | 1 | l | 480 | 17,90 | 17,90 |
| Środki gruntujące na bazie wody | | | | | | |
| CapaGrund Universal | | | | | | |
|  <p>Uniwersalna farba podkładowa biała na elewację i do wnętrz, o wysokiej przyczepności, obniża ryzyko powstawania wykwitów z wapnia, zużycie 150-200 ml/m²</p>  | 824027 | 10 | l | 40 | 24,80 | 248,00 |
| | 832269 | 2,5 | l | 120 | 29,00 | 72,50 |
| CapaSol LF Koncentrat | | | | | | |
|  <p>Koncentrat gruntujący, bezbarwny, rozpuszczalny w wodzie, penetrujący, o wysokiej wydajności na elewację i do wnętrz, max. rozcieńczenie 1:5, zużycie 50-200 ml/m²</p> | 822386 | 10 | l | 50 | 24,15 | 241,50 |
| Optigrund ELF | | | | | | |
|  <p>Środek gruntujący bezbarwny, penetrujący, wzmocniony siloksanami, o działaniu hydrofobowym, wyrównuje chłonność podłoża, bezwonny, bezemisyjny i bezrozpuszczalnikowy – standard ELF, do elewacji i do wnętrz, zużycie 150-200 ml/m²</p> | 820060 | 10 | l | 50 | 16,50 | 165,00 |
| Środki gruntujące na bazie rozpuszczalnika | | | | | | |
| Dupa – grund | | | | | | |
|  <p>Wzmacniający, głęboko penetrujący grunt polimerowy do krytycznych podłoży mineralnych, zużycie 150-300 ml/m²</p> | 837729 | 10 | l | 75 | 35,95 | 359,50 |

| Nazwa i opis produktu | Nr artykułu | Opakowanie | Jednostka miary | Ilość opakowań na palecie [szt.] | Cena za j.m. [PLN/j.m.] | Cena za opakowanie [PLN/op.] |
|--|-------------|------------|-----------------|----------------------------------|-------------------------|------------------------------|
| Farby wewnętrzne, odporność na szorowanie na mokro: klasa 1 | | | | | | |
| PremiumClean, B1 | | | | | | |
|  <p>Głęboko matowa farba do wnętrz, w jasnych kolorach, o wysokiej odporności mechanicznej na zarysowania. Podatna na zmywanie. Polecana do stosowania w pomieszczeniach o podwyższonych wymaganiach higieniczno-sanitarnych, zużycie ok. 125 ml/m²</p>    | 845728 | 12,5 | l | 24 | 39,90 | 498,75 |
| | 845729 | 5 | l | 85 | 47,20 | 236,00 |
| PremiumColor, B3 | | | | | | |
|  <p>Głęboko matowa farba do wnętrz, w intensywnych i żywych kolorach, o podwyższonej odporności mechanicznej na zarysowania. Stosowana jako warstwa końcowa przy barwnych wymalowaniach farbą Indeko-plus, zużycie ok. 125 ml/m²</p>   <p>powered by</p>   | 821244 | 11,75 | l | 24 | 38,40 | 451,20 |
| Amphibolin, B1 | | | | | | |
|  <p>Uniwersalna farba na bazie czystego akrylatu do wnętrz, do elewacji, bezemisyjna i bezropuszczalnikowa – standard ELF, jedwabiście matowa, odporna na szorowanie na mokro kl. 1, dyfuzyjna, produkt z grupy CCC, wysoka odporność na zabrudzenia, zużycie ok. 120 ml/m²</p>    | 800447 | 10 | l | 40 | 38,40 | 384,00 |
| | 800450 | 5 | l | 52 | 44,00 | 222,00 |
| | 800452 | 2,5 | l | 120 | 46,10 | 115,25 |
| Latex Samt 10 | | | | | | |
|  <p>Farba lateksowa, mat satynowy, standard E.L.F., do stosowania w obiektach służby zdrowia, zużycie ok. 140 ml/m²</p>   | 887117 | 12,5 | l | 24 | 26,20 | 327,50 |
| | 848212 | 5 | l | 52 | 29,20 | 146,00 |
| Farby wewnętrzne, odporność na szorowanie na mokro: klasa 2 | | | | | | |
| CapaSilan, B1 | | | | | | |
|  <p>Farba bezemisyjna i bezropuszczalnikowa – standard ELF, na bazie żywicy silikonowej, znakomicie się rozprowadza przy długim czasie otwarcia powłoki, tworzy jednolitą, głęboko matową powierzchnię, zużycie ok. 140 ml/m²</p>   | 807468 | 10 | l | 40 | 23,90 | 239,00 |
| | 807290 | 2,5 | l | 120 | 26,90 | 67,25 |



Produkt do zabarwienia w systemie ColorExpress



Produkty bezemisyjne i bezropuszczalnikowe, zawartość LZO < 0,7 g/l



Koncepcja utrzymania fasad w czystości, ochrona przed zanieczyszczeniami, specjalnie opracowane receptury dla farb i tynków



Produkty wzmocnione włóknami węglowymi






























Zawiera środki przeciwko porostaniu grzybami i algami



Wszystkie ceny netto, bez VAT

Cennik ważny od dn. 01.03.2014

| Nazwa i opis produktu | Nr artykułu | Opakowanie | Jednostka miary | Ilość opakowań na palecie [szt.] | Cena za j.m. [PLN/j.m.] | Cena za opakowanie [PLN/op.] |
|--|-------------|------------|-----------------|----------------------------------|-------------------------|------------------------------|
| Samtex 7 ELF, B1 | | | | | | |
|  <p>Farba lateksowa, bezemisyjna i bezrozpuszczalnikowa – standard ELF, półmat, odporna na szorowanie, cienkowarstwowa, dyfuzyjna, zdolna do czyszczenia, klasa 2 odporności na szorowanie na mokro, posiada atest PZH do zastosowania w obiektach służby zdrowia, zużycie ok. 130 ml/m²</p>   | 831050 | 15 | l | 24 | 18,90 | 283,50 |
| | 824513 | 10 | l | 40 | 19,50 | 195,00 |
| | 831051 | 5 | l | 52 | 22,40 | 112,00 |
| | 831053 | 2,5 | l | 120 | 25,80 | 64,50 |
| | 831057 | 1,25 | l | karton (6 szt.) | 34,80 | 43,50 |
| Samtex 3 ELF, B1 | | | | | | |
|  <p>Farba lateksowa, bezemisyjna i bezrozpuszczalnikowa – standard ELF, matowa, klasa 2 odporności na szorowanie na mokro, posiada atest PZH do zastosowania w obiektach służby zdrowia, zużycie ok. 135 ml/m²</p>   | 815651 | 15 | l | 24 | 16,20 | 243,00 |
| | 800824 | 10 | l | 40 | 16,40 | 164,00 |
| | 815653 | 5 | l | 52 | 18,40 | 92,00 |
| | 815657 | 2,5 | l | 120 | 22,70 | 56,75 |
| Farby wewnętrzne, odporność na szorowanie na mokro: klasa 3 | | | | | | |
| CapaTrend | | | | | | |
|  <p>Farba dyspersyjna do wewnątrz, silnie kryjąca (2 klasa), matowa, dyfuzyjna, ekonomiczna, zużycie ok. 140 ml/m²</p>   | 749993 | 12,5 | l | 24 | 10,80 | 135,00 |
| | 820494 | 5 | l | 52 | 12,60 | 63,00 |
| | 749995 | 2,5 | l | 120 | 14,50 | 36,25 |
| Farby wewnętrzne obiektowe | | | | | | |
| CapaColor Produkt w przygotowaniu. Dostępny od maja 2014! | | | | | | |
|  <p>Matowa, lateksowa farba do wewnątrz, klasa 3 odporności na szorowanie na mokro</p>   | 889632 | 10 | l | 40 | 8,30 | 83,00 |
| | 889665 | 5 | l | 52 | 9,60 | 48,00 |
| CapaDIN | | | | | | |
|  <p>Dyspersyjna farba polecana do wykonywania wewnętrznych powłok malarskich w dużych obiektach, ekonomiczna, dyfuzyjna, zużycie ok. 150 ml/m²</p>  | 763664 | 12,5 | l | 24 | 7,30 | 91,25 |
| | 733766 | 5 | l | 68 | 8,0 | 40,00 |
| CapaDIN Airfix | | | | | | |
|  <p>Dyspersyjna farba wewnętrzna o fabrycznie ustawionej konsystencji, gotowa do natrysku, zużycie ok. 150 ml/m²</p>  | 850538 | 25 | l | 12 | 7,10 | 177,50 |
| | 850539 | 15 | l | 24 | 7,20 | 108,00 |

| Nazwa i opis produktu | Nr artykułu | Opakowanie | Jednostka miary | Ilość opakowań na palecie [szt.] | Cena za j.m. [PLN/j.m.] | Cena za opakowanie [PLN/op.] |
|---|-------------|------------|-----------------|----------------------------------|-------------------------|------------------------------|
| Inwestycyjna | | | | | | |
|  <p>Ekonomiczna, wodorozcieńczalna farba do wnętrz, matowa, zużycie ok. 100ml/m²</p> | 880382 | 10 | l | 40 | 4,60 | 46,00 |
| Farby wewnętrzne, odporność na szorowanie na mokro: klasa 1 | | | | | | |
| Latex Satin 20, B1 | | | | | | |
|  <p>Farba lateksowa, połysk satynowy, standard ELF, 1 klasa odporności na szorowanie na mokro, do stosowania w obiektach służby zdrowia, zużycie ok. 140 ml/m²</p>   | 749959 | 12,5 | l | 24 | 29,20 | 365,00 |
| | 848208 | 5 | l | 52 | 32,30 | 161,50 |
| Farby wewnętrzne, odporność na szorowanie na mokro: klasa 3 | | | | | | |
| Sylitol Bio-Innenfarbe, B1 | | | | | | |
|  <p>Farba przeznaczona do pomieszczeń, w których przebywają alergicy, silikatowa, bezrozpuszczalnikowa, matowa, wysoce dyfuzyjna, również do renowacji zabytków, zużycie ok. 140 ml/m²</p>  | 733073 | 10 | l | 40 | 17,50 | 175,00 |
| Farby wewnętrzne – ochrona przed pleśnią i grzybami | | | | | | |
| Indeko W | | | | | | |
|  <p>Matowa farba przeznaczona do powierzchni zaatakowanych przez pleśń, grzyby, do pomieszczeń przemysłowych oraz mieszkalnych, zużycie ok. 150 ml/m²</p>   | 32433 | 12,5 | l | 24 | 30,00 | 375,00 |
| | 713 | 2,5 | l | 120 | 35,60 | 89,00 |
| Capatox | | | | | | |
|  <p>Roztwór wodny do usuwania pleśni i glonów, bezwonny, nieszkodliwy dla ludzi, zużycie min. 250 ml/m²</p>  <p>Zawiera środki przeciwko porostaniu grzybami i algami</p> | 837732 | 10 | l | 50 | 9,80 | 98,00 |
| | 1347 | 5 | l | 100 | 12,20 | 61,00 |
| | 1262 | 1 | l | karton (8 szt.) | 17,90 | 17,90 |



Produkt do zabarwienia w systemie ColorExpress








Produkty bezemisyjne i bezrozpuszczalnikowe, zawartość LZO < 0,7g/l



Wszystkie ceny netto, bez VAT

Cennik ważny od dn. 01.03.2014

| Nazwa i opis produktu | Nr artykułu | Opakowanie | Jednostka miary | Ilość opakowań na palecie [szt.] | Cena za j.m. [PLN/j.m.] | Cena za opakowanie [PLN/op.] |
|--|-------------|------------|-----------------|----------------------------------|-------------------------|------------------------------|
| Masy szpachlowe wewnętrzne | | | | | | |
| Caparol – Akkordspachtel Fein | | | | | | |
|  <p>Gotowa masa żywiczna o drobnym ziarnie, dyfuzyjna, do filcowania na mokro i do szlifowania na sucho, zużycie ok. 1,8 kg/m²/mm</p> | 855873 | 25 | kg | 24 | 6,05 | 151,25 |
| Caparol – Akkordspachtel SF Plus | | | | | | |
|  <p>Masa szpachlowa gotowa do natrykiwania, zużycie ok. 1500 g/m²/mm</p> | 855875 | 25 | kg | worek (40 szt.) | 3,40 | 85,00 |
| Środki gruntujące wodorozcieńczalne | | | | | | |
| Putzgrund 610 | | | | | | |
|  <p>Farba podkładowo-gruntująca pod tynki i powłoki dekoracyjne do wewnątrz oraz pod tynki elewacyjne, strukturalne, zwiększona przyczepność, zużycie 250-350 g/m²</p>  | 611235 | 16 | kg | 40 | 9,90 | 158,40 |
| CapaGrund Universal | | | | | | |
|  <p>Uniwersalna farba podkładowa biała do wewnątrz i na elewacje, o wysokiej przyczepności, obniża ryzyko powstawania wykwitów z wapnia, zużycie 150-200 ml/m²</p>  | 824027 | 10 | l | 40 | 24,80 | 248,00 |
| | 832269 | 2,5 | l | 120 | 29,00 | 72,50 |
| SamtGrund, B1 | | | | | | |
|  <p>Farba gruntująca cienkowarstwowa, bezemisyjna i bezrozpuszczalnikowa – standard ELF, do wewnątrz, biała, na gładkie podłoża, płyty GK, beton, cegłę, tynki mineralne, jako grunt pod farby lateksowe Samtex i powłoki dyspersyjne, zużycie ok. 130 ml/m²</p>   | 805575 | 10 | l | 40 | 18,90 | 189,00 |
| Caparol – Haftgrund | | | | | | |
|  <p>Farba gruntująca, biała, do wewnątrz, na gładkie podłoża, płyty GK, beton, tynki gipsowe lub stare nośne powłoki dyspersyjne, znakomicie przyczepna, o dużej sile krycia, zużycie 150-200 ml/m²</p>  | 837733 | 12,5 | l | 24 | 17,70 | 221,25 |
| | 782488 | 5 | l | 60 | 20,30 | 101,50 |

| Nazwa i opis produktu | Nr artykułu | Opakowanie | Jednostka miary | Ilość opakowań na palecie [szt.] | Cena za j.m. [PLN/j.m.] | Cena za opakowanie [PLN/op.] |
|---|-------------|------------|-----------------|----------------------------------|-------------------------|------------------------------|
| OptiGrund ELF | | | | | | |
|  <p>Środek gruntujący bezbarwny, penetrujący, wzmocniony siloksanami, o działaniu hydrofobowym, wyrównuje chłonność podłoża, bezwonny, bezemisyjny i bezrozpuszczalnikowy – standard ELF, do wnętrza i do elewacji, zużycie 150-200 ml/m²</p>  | 820060 | 10 | l | 50 | 16,50 | 165,00 |
| | 820061 | 2,5 | l | karton (4 szt.) | 26,60 | 66,50 |
| CapaSol LF Koncentrat | | | | | | |
|  <p>Koncentrat gruntujący, bezbarwny, rozpuszczalny w wodzie, penetrujący, o wysokiej wydajności do wnętrza i do elewacji, maksymalne rozcieńczenie 1:5, zużycie 50-200 ml/m²</p> | 822386 | 10 | l | 50 | 24,15 | 241,50 |
| | 822389 | 2,5 | l | karton (4 szt.) | 26,60 | 66,50 |
| Środki gruntujące rozpuszczalniki | | | | | | |
| Caparol – Tiefgrund TB | | | | | | |
|  <p>Środek gruntujący, silnie penetrujący do wnętrza i do elewacji, wzmacniająca, rozpuszczalniki, na silnie chłonne podłoża piaszczące, pyłące lub obsypliwe, tynki gipsowe, płyty GK, zużycie 150-300 ml/m²</p> | 612424 | 10 | l | 75 | 25,90 | 259,00 |
| | 1911 | 5 | l | 126 | 29,50 | 147,50 |
| Dupa – grund | | | | | | |
|  <p>Wzmacniająca, głęboko penetrująca grunt polimerowy do krytycznych podłoży mineralnych, zużycie 150-300 ml/m²</p> | 837729 | 10 | l | 75 | 35,95 | 359,50 |



Produkt do zabarwienia w systemie ColorExpress



Produkty bezemisyjne i bezrozpuszczalniki, zawartość LZ0 < 0,7 g/l














Wszystkie ceny netto, bez VAT

Cennik ważny od dn. 01.03.2014

17









DO WNEŹRZ

| Nazwa i opis produktu | Nr artykułu | Opakowanie | Jednostka miary | Ilość opakowań na palecie [szt.] | Cena za j.m. [PLN/j.m.] | Cena za opakowanie [PLN/op.] |
|--|-------------|------------|-----------------|----------------------------------|-------------------------|------------------------------|
| Materiały dekoracyjne – lazury i masy szpachlowe, linia Ambiente | | | | | | |
| ArteLasur | | | | | | |
|  <p>Artystyczna lazura do wykonywania ciekawych efektów wnętrzkich, zużycie 110-130 ml/m²</p>  | 799592 | 5 | l | 52 | 64,40 | 322,00 |
| | 799591 | 2,5 | l | 120 | 74,35 | 185,88 |
| ArteLasur Color | | | | | | |
|  <p>Artystyczna lazura do wykonywania ciekawych efektów wnętrzkich, dostępna w 3 odcieniach (kolorach), zużycie 110-150 ml/m²</p> | Ferrara | 736574 | 2,5 | l | 79,30 | 198,25 |
| | Grosseto | 736577 | | | | |
| | Livorno | 736578 | | | | |
| DecoLasur Glänzend | | | | | | |
|  <p>Farba laserunkowa, dyspersyjna, połyskliwa do wnętrz, wysoce dyfuzyjna, o dużej przyczepności, zużycie 80-100 ml/m²</p>  | 607242 | 5 | l | 52 | 31,30 | 156,50 |
| | 785653 | 2,5 | l | 105 | 32,65 | 81,63 |
| DecoLasur Matt | | | | | | |
|  <p>Farba laserunkowa, dyspersyjna, matowa, do wnętrz, wysoce dyfuzyjna, o dużej przyczepności, zużycie 80-100 ml/m²</p>  | 607360 | 5 | l | 52 | 32,00 | 160,00 |
| | 785654 | 2,5 | l | 105 | 33,35 | 83,38 |
| Capadecor ArteTwin Basic | | | | | | |
|  <p>Dekoracyjna masa szpachlowa na bazie dyspersyjno-akrylowej do wnętrz. Gotowa, przeznaczona do barwienia, zużycie 250-300 ml/m²</p>  | 786003 | 10 | l | 32 | 60,45 | 604,50 |
| | 786004 | 5 | l | 60 | 62,75 | 313,75 |
| StuccoDecor DI LUCE | | | | | | |
|  <p>Nowo opracowana masa szpachlowa do uzyskiwania efektów zwierciadlanych na gładkich powierzchniach wewnętrznych, na bazie modyfikowanego akrylatu, wodorozcieńczalna, semitransparentna, do maszynowego barwienia w technologii ColorExpress, zużycie 160-180 ml/m² na dwie warstwy</p>  | 822580 | 5 | l | 52 | 65,95 | 329,75 |
| | 822579 | 2,5 | l | 120 | 69,80 | 174,50 |















Produkt do zabarwienia
w systemie ColorExpress

1. Program Caparol

| Nazwa i opis produktu | Nr artykułu | Opakowanie | Jednostka miary | Ilość opakowań na palecie [szt.] | Cena za j.m. [PLN/j.m.] | Cena za opakowanie [PLN/op.] |
|---|-------------|------------|-----------------|----------------------------------|-------------------------|------------------------------|
| VarioPutz (dawniej Capadecor-Putz) | | | | | | |
|  <p>Ozdobna masa tynkarska do nakładania wałkiem oraz natryskiem, dostępna w 16 kolorach, zużycie ok. 350 g/m²</p> | - | 12,5 | kg | 40 | 45,15 | 564,38 |
| Calcino – Decor | | | | | | |
|  <p>Masa szpachlowa, stiuk wapienny, powierzchnia imitująca marmur, 22 kolory podstawowe, zużycie ok. 1 kg/m²</p> | 719354 | 12 | kg | 39 | 65,00 | 780,00 |
| Materiały dekoracyjne z efektem metalicznym | | | | | | |
| Capadecor CapaGold | | | | | | |
|  <p>Dekoracyjna farba akrylowo-dyspersyjna, do stosowania na zewnątrz i do wewnątrz, nadająca szlachetny złoty kolor. Do stosowania łącznie z produktem Capadecor EffectGrund, zużycie 100-150 ml/m²</p> <p>NOWOŚĆ</p> | 844680 | 2,5 | l | 105 | 125,00 | 312,50 |
| Capadecor CapaSilber | | | | | | |
|  <p>Dekoracyjna farba akrylowo-dyspersyjna, do stosowania na zewnątrz i do wewnątrz, nadająca srebrny kolor. Do stosowania łącznie z produktem Capadecor EffectGrund, zużycie 100-150 ml/m²</p> <p>NOWOŚĆ</p> | 863079 | 2,5 | l | 105 | 79,10 | 197,75 |
| Capadecor EffectGrund | | | | | | |
|  <p>Specjalny, pigmentowany środek gruntujący pod powłokę CapaGold oraz CapaSilber. Dzięki zastosowanej technologii SolSilan, produkt skutecznie zabezpiecza podłoże przed zamakaniem. Redukuje zjawisko wykwitów wapiennych, zużycie 150-200 ml/m²</p> <p> NOWOŚĆ</p> | 868363 | 2,5 | l | 105 | 44,10 | 110,25 |
| Metalocryl Interior | | | | | | |
|  <p>Dekoracyjna, dyspersyjna farba do wewnątrz o metalicznej optyce i satynowym połysku. Szczególnie polecana do pomieszczeń reprezentacyjnych takich jak biura, banki itp. Może być stosowana na tapetach typu "Rauhfaser" albo na tapetach z włókna szklanego, zużycie ok. 100 ml/m²</p> <p></p> | 805094 | 5 | l | 52 | 64,10 | 320,50 |
| | 805083 | 2,5 | l | 125 | 65,95 | 164,88 |



| Nazwa i opis produktu | Nr artykułu | Opakowanie | Jednostka miary | Ilość opakowań na palecie [szt.] | Cena za j.m. [PLN/j.m.] | Cena za opakowanie [PLN/op.] |
|--|-------------|------------|-----------------|----------------------------------|-------------------------|------------------------------|
| Capalac oraz Capacryl – środki gruntujące, lazury, lakiery do drewna i do metalu | | | | | | |
| Capalac AllGrund Mix biały | | | | | | |
|  Szybkoschnący podkład uniwersalny o dużej przyczepności i ochronie antykorozyjnej, jedwabście matowy, kolor biały, zużycie 90-100 ml/m ² | 64609 | 2,375 | l | karton (4 szt.) | 49,40 | 117,33 |
|  Lack in Lack | 64610 | 0,95 | l | karton (6 szt.) | 49,40 | 46,93 |
| Capacryl Haftprimer, B1 | | | | | | |
|  Wodorozcieńczalny lakier gruntujący na bazie akrylowej do krytycznych podłoży na zewnątrz i wewnątrz, kolor biały, zużycie ok. 120 ml/m ² | 728146 | 2,4 | l | karton (4 szt.) | 60,45 | 145,08 |
|  | 728145 | 0,7 | l | karton (6 szt.) | 72,70 | 50,89 |
| Capacryl PU-Vorlack, B1 | | | | | | |
|  Wodorozcieńczalny lakier akrylowo-poliuretanowy najnowszej generacji, przeznaczony do gruntowania lub wykonywania powłok pośrednich na podłożach typu: zagruntowany metal, drewno wymiarowe, istniejące powłoki malarskie nośne, zużycie 100-130 ml/m ² | 728071 | 2,4 | l | karton (4 szt.) | 68,35 | 164,04 |
|  | 728064 | 0,7 | l | karton (6 szt.) | 77,85 | 54,50 |
| Capacryl PU-Gloss, B1 błyszczący | | | | | | |
|  Wodorozcieńczalny lakier akrylowo-poliuretanowy najnowszej generacji, przeznaczony do wykonywania powłok pośrednich i zamykających na zagruntowane drewno wymiarowe, zagruntowany metal i twarde PCV, na powierzchnie wewnętrzne i zewnętrzne, zużycie 100-120 ml/m ² | 841592 | 2,4 | l | karton (4 szt.) | 55,50 | 133,20 |
|  | 841593 | 0,7 | l | karton (6 szt.) | 64,80 | 45,36 |
| Capacryl PU-Satin, B1 satynowo matowy | | | | | | |
|  Wodorozcieńczalny lakier akrylowo-poliuretanowy najnowszej generacji, przeznaczony do wykonywania powłok pośrednich i zamykających na zagruntowane drewno wymiarowe, zagruntowany metal i twarde PCV, na powierzchnie wewnętrzne i zewnętrzne, zużycie 100-120 ml/m ² | 841608 | 2,4 | l | karton (4 szt.) | 54,65 | 131,16 |
|  | 841609 | 0,7 | l | karton (6 szt.) | 65,15 | 45,61 |
| Capalac Dickschichtlack, B1 | | | | | | |
|  Grubopowłokowy lakier do gruntowania, malowania pośredniego oraz wierzchniego stali, żelaza, cynku, aluminium, miedzi, twardego PCV, drewna; chroni stal przed korozją, zużycie 100-125 ml/m ² | 818784 | 9,5 | l | 39 | 74,65 | 709,18 |
|  Lack in Lack | 701936 | 2,375 | l | karton (4 szt.) | 75,60 | 179,55 |
| | 701935 | 0,95 | l | karton (6 szt.) | 77,35 | 73,48 |



































































Produkt do zabarwienia w systemie ColorExpress

Lack in Lack

Barwienie pastami do lakierów w zakładach Caparol Polska

1. Program Caparol

| Nazwa i opis produktu | | Nr artykułu | Opakowanie | Jednostka miary | Ilość opakowań na palecie [szt.] | Cena za j.m. [PLN/j.m.] | Cena za opakowanie [PLN/op.] | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|--|---|---|---|------------|-------|---|---|---|---|---|--|---|---|---|---|--|--|--|--|--|
| Capalac BaseTop, B1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  <p>Farba gruntująca, podkładowa i nawierzchniowa w jednym, bez rozpuszczalników aromatycznych, na wymiarowe i ograniczone wymiarowo drewno, zagruntowany metal i twarde tworzywa, na powierzchni wewnętrznej i zewnętrznej, jedwabisty połysk, zużycie 80-120 ml/m²</p>  <div style="border: 1px solid blue; padding: 2px; display: inline-block;">Lack in Lack</div> | 710736 | 9,5 | l | 39 | 53,35 | 506,83 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 710738 | 2,375 | l | karton (4 szt.) | 55,40 | 131,58 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 710739 | 0,95 | l | karton (6 szt.) | 52,25 | 49,64 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Capadur DecorLazur, baza | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  <p>Wodorozcieńczalna lazura do drewna, przeznaczona do powierzchni wewnętrznych i zewnętrznych, zużycie 80-100 ml/m²</p>  | 715929 | 2,5 | l | karton (4 szt.) | 54,50 | 136,25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 715927 | 1 | l | karton (6 szt.) | 77,80 | 77,80 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Capadur UniversalLasur | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  <p>Lazura cienkopowłokowa, przeznaczona do wykonywania barwnych powłok i warstw ochronnych na wymiarowych i niewymiarowych elementach drewnianych. Przeznaczona tylko na zewnątrz, zużycie 80-120 ml/m²</p>  <div style="border: 1px solid blue; padding: 2px; display: inline-block;">Lack in Lack</div> | 719497 | 5 | l | 72 | 62,10 | 310,50 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 719115 | 2,5 | l | karton (4szt.) | 58,20 | 145,50 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Capadur LasurGel | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  <p>Gotowa lazura przeznaczona do wykonywania powłok i warstw ochronnych na niewymiarowych elementach budowlanych z drewna typu: odeskowania, ogrodzenia, balustrady balkonów, oszalowania, pergole. Również jako środek gruntujący i warstwa pośrednia dla elementów budowlanych z drewna o ograniczonej zmianie wymiarów i dla drewna wymiarowego w połączeniu z Capadur F7-LangzeitLasur, zużycie 80-100 ml/m²</p>  <div style="border: 1px solid blue; padding: 2px; display: inline-block;">Lack in Lack</div> | Baza | 752201 | 2,5 | l | karton (4 szt.) | 42,45 | 106,13 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Baza | 752195 | 1 | l | karton (6 szt.) | 44,55 | 44,55 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Kolor | 535350 | 2,5 | l | karton (4 szt.) | 44,50 | 111,25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Kolor | 535349 | 1 | l | karton (6 szt.) | 46,60 | 46,60 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <table border="0" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td>Sosna</td> <td>Orzech jasny</td> <td>Dąb</td> <td>Tik</td> <td>Mahoń</td> <td>Orzech ciemny</td> <td>Palisander</td> <td>Heban</td> <td>Biały</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table> | | Sosna | Orzech jasny | Dąb | Tik | Mahoń | Orzech ciemny | Palisander | Heban | Biały |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | | | | |
| Sosna | Orzech jasny | Dąb | Tik | Mahoń | Orzech ciemny | Palisander | Heban | Biały | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Capadur F7 – LangzeitLasur | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  <p>Produkt niezawierający rozpuszczalników aromatycznych, lazura przeznaczona do wykonywania barwnych powłok i warstw ochronnych na wymiarowych elementach drewnianych typu drzwi, okna, bramy, szkielety drewniane i inne, wewnątrz i na zewnątrz, zużycie 80-100 ml/m²</p>  <div style="border: 1px solid blue; padding: 2px; display: inline-block;">Lack in Lack</div> | Baza | 715896 | 2,5 | l | karton (4 szt.) | 43,50 | 108,75 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Baza | 715895 | 1 | l | karton (6 szt.) | 45,55 | 45,55 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Kolor | 716390 | 2,5 | l | karton (4 szt.) | 45,50 | 113,75 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Kolor | 535322 | 1 | l | karton (6 szt.) | 47,60 | 47,60 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="0" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td>Sosna</td> <td>Orzech jasny</td> <td>Dąb</td> <td>Tik</td> <td>Mahoń</td> <td>Orzech ciemny</td> <td>Palisander</td> <td>Heban</td> <td>Biały</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table> | | Sosna | Orzech jasny | Dąb | Tik | Mahoń | Orzech ciemny | Palisander | Heban | Biały |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | | | | | |
| Sosna | Orzech jasny | Dąb | Tik | Mahoń | Orzech ciemny | Palisander | Heban | Biały | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |

POZOSTAŁE PRODUKTY Z PROGRAMU PRODUKCJI CAPAROL DOSTĘPNE SĄ W CENNIKU UZUPEŁNIAJĄCYM



Produkt do zabarwienia w systemie ColorExpress

Lack in Lack

Barwienie pastami do lakierów w zakładach Caparol Polska





Wszystkie ceny netto, bez VAT

Cennik ważny od dn. 01.03.2014

| Nazwa i opis produktu | Nr artykułu | Opakowanie | Jednostka miary | Ilość opakowań na palecie [szt.] | Cena za j.m. [PLN/j.m.] | Cena za opakowanie [PLN/op.] |
|--|-------------|------------|-----------------|----------------------------------|-------------------------|------------------------------|
| Tynki renowacyjne WTA do zawilgoconych/zasolonych murów | | | | | | |
| Capatect Vorspritz | | | | | | |
|  Obrzutka tynkarska, zużycie ok. 5 kg/m ² | 823047 | 30 | kg | 36 | 2,55 | 76,50 |
| Capatect Porengrundputz WTA | | | | | | |
|  Podkładowy tynk renowacyjny, zużycie ok. 10 kg/m ² przy minimum grubości warstwy 1,0 cm | 823048 | 25 | kg | 40 | 2,70 | 67,50 |
| Capatect Sanierputz Rapid WTA | | | | | | |
|  Nawierzchniowy tynk renowacyjny, zużycie ok. 9 kg/m ² przy minimum grubości warstwy 1,0 cm | 823049 | 20 | kg | 50 | 3,35 | 67,00 |
| Capatect Glättspachtel | | | | | | |
|  Szpachla tynkarska o drobnym ziarnie, zużycie ok. 2,5 kg/m ² | 871879 | 20 | kg | 50 | 2,90 | 58,00 |
| Tynki cementowo-wapienne | | | | | | |
| Caparol Universal – lekki, biały, cementowo-wapienny tynk maszynowy | | | | | | |
|  Tynk do maszynowego lub ręcznego wykonywania wewnętrznych i zewnętrznych wypraw tynkarskich kategorii II i III lub jako tynk podkładowy pod wyprawy szlachetne i tynki dekoracyjne w pomieszczeniach oraz na elewacjach, zużycie ok. 11 kg/m ² /cm grubości | 831596 | 30 | t | 36 | 720,00 | - |
| Caparol Interior – drobnoziarnisty, cementowo-wapienny tynk maszynowy | | | | | | |
|  Do maszynowego lub ręcznego wykonywania wewnętrznych wypraw tynkarskich kategorii II i III lub jako tynk podkładowy pod wyprawy szlachetne i tynki dekoracyjne w pomieszczeniach, zużycie ok. 13 kg/m ² /cm grubości | 831598 | 30 | t | 36 | 550,00 | - |
| Obrzutka cementowa | | | | | | |
|  Caparol obrzutka cementowa przeznaczona do chłonnych oraz niechłonnych podłoży w programie tynków cementowo-wapiennych marki Caparol, zużycie około 5,0 kg/m ² zaprawy suchej przy nanoszeniu pokrywającym 80% powierzchni | 839379 | 30 | t | 36 | 530,00 | - |

2. Program Capatect

| Nazwa i opis produktu | Nr artykułu | Opakowanie | Jednostka miary | Ilość opakowań na palecie [szt.] | Cena za j.m. [PLN/j.m.] | Cena za opakowanie [PLN/op.] |
|--|-------------|------------|-----------------|----------------------------------|-------------------------|------------------------------|
| Kleje i masy szpachlowe do płyt termoizolacyjnych | | | | | | |
| Capatect 615 Rollkleber Masa klejowa, dyspersyjna | | | | | | |
|  <p>Gotowy klej dyspersyjny na podłoża niechłonne (np. płyta OSB), zużycie ok. 2,5 kg/m²</p> | 33962 | 25 | kg | 24 | 12,95 | 323,75 |
| Capatect ZF-Spachtel 699 | | | | | | |
|  <p>Gotowa do użycia, wzmocniona włóknami, dyspersyjna, beczementowa, lekka masa szpachlowa do wykonywania warstw zbrojonych siatką, ok. 1,2 kg/m² na mm grubości warstwy</p> | 792927 | 20 | kg | 24 | 8,40 | 168,00 |
| Capatect 190 Masa klejowo-szpachlowa biała | | | | | | |
|  <p>Uniwersalna masa klejowo-szpachlowa, na bazie białego cementu do płyt izolacyjnych, styropianowych i wełny mineralnej, zbrojona włóknem polietylenowym, zużycie ok. 4 kg/m²</p> | 99538 | 25 | kg | 42 | 1,70 | 42,50 |
| Capatect 190 S Masa klejowa | | | | | | |
|  <p>Klej do przyklejania płyt izolacyjnych, styropianowych, zużycie od 4 kg/m²</p> | 99539 | 25 | kg | 42 | 1,35 | 33,75 |
| ArmaReno 700 | | | | | | |
|  <p>Mineralna, sucha zaprawa do przyklejania płyt termoizolacyjnych, do wykonywania warstw zbrojonych a także do renowacji</p> | 799802 | 25 | kg | 42 | 3,05 | 76,25 |



Wszystkie ceny netto, bez VAT

Cennik ważny od dn. 01.03.2014

23

| Nazwa i opis produktu | | | Nr artykułu | Opakowanie | Jednostka miary | Ilość opakowań na palecie [szt.] | Cena za j.m. [PLN/j.m.] | Cena za opakowanie [PLN/op.] |
|--|---|---------|-------------|------------|-----------------|----------------------------------|-------------------------|------------------------------|
| Siatki zbrojące z włókna szklanego | | | | | | | | |
| Capatect 650/110 oraz 645/110 | | | | | | | | |
|  | Siatka z włókna szklanego 165 g/m ² (o szerokości 110 cm) | 650/110 | 845649 | 55 | m ² | rolka (33) | 3,00 | 165,00 |
| | Siatka z włókna szklanego 145 g/m ² (o szerokości 110 cm) Do wyczerpania zapasów! | 645/110 | 845650 | 55 | m ² | rolka (33) | 3,50 | 192,50 |
| Mineralne, lekkie tynki strukturalne w postaci suchych mieszanek, produkty o niskim zużyciu | | | | | | | | |
| Capatect 139-ML-K20 baranek 2,0 mm | | | | | | | | |
|  | Lekki tynk mineralny, baranek 2 mm, zużycie ok. 2,5 kg/m ² | | 99535 | 25 | kg | 42 | 2,35 | 58,75 |
| Capatect 139-ML-K15 baranek 1,5 mm | | | | | | | | |
|  | Lekki tynk mineralny, baranek 1,5 mm, zużycie ok. 2,1 kg/m ² | | 99534 | 25 | kg | 42 | 2,35 | 58,75 |
| Capatect MG K15 tynk akustyczny | | | | | | | | |
|  | Lekki modyfikowany tynk mineralny, na spoiwie wapienno-cementowym o fakturze natryskiwanego baranka na ocieplone spody stropów garaży, piwnic itp., zużycie ok. ok. 2,5 kg/m ² | | 834452 | 25 | kg | 42 | 3,25 | 81,25 |
| Tynki akrylowe nowej generacji, na bazie żywic polimerowych wzmacnianych siloxanem | | | | | | | | |
| Capatect Fassadenputz K15, K20, R20, biały | | | | | | | | |
|  | Tynk akrylowy, baranek 1,5 mm, zużycie ok. 2,3-2,4 kg/m ² | | 844957 | 25 | kg | 24 | 5,80 | 145,00 |
| | Tynk akrylowy, baranek 2 mm, zużycie ok. 3,0-3,1 kg/m ² | | 844959 | | | | | |
| | Tynk akrylowy, kornik 2 mm, zużycie ok. 2,7 kg/m ² | | 844973 | | | | | |
| Silikatowe (krzemianowe), gotowe tynki fakturowe | | | | | | | | |
| Sylitol K15, K20, R20 Fassadenputz, biały | | | | | | | | |
|  | Tynk silikatowy, baranek 1,5 mm, zużycie ok. 2,5 kg/m ² | | 787744 | 25 | kg | 24 | 7,30 | 182,50 |
| | Tynk silikatowy, baranek 2 mm, zużycie ok. 2,7 kg/m ² | | 787745 | | | | | |
| | Tynk silikatowy, kornik 2 mm, zużycie ok. 3,0 kg/m ² | | 787266 | | | | | |



Produkt do zabarwienia w systemie ColorExpress















Produkty bezemisyjne i bezrozpuszczalnikowe, zawartość LZO < 0,7 g/l



Nano-technologie sieci kwarcowych (NQG: Nano-Quartz Gitter)

2. Program Capatect
















| Nazwa i opis produktu | | Nr artykułu | Opakowanie | Jednostka miary | Ilość opakowań na palecie [szt.] | Cena za j.m. [PLN/j.m.] | Cena za opakowanie [PLN/op.] | |
|--|--|------------------------------------|------------|-----------------|----------------------------------|-------------------------|------------------------------|--------|
| Tynki silikonowe Amphisilan, technologia Caparol Clean Concept – czyste fasady | | | | | | | | |
| AmphiSilan K15, K20, R20 Fassadenputz, biały | | | | | | | | |
|    | Tynk silikonowy, baranek 1,5 mm, zużycie ok. 2,7 kg/m ² | 849780 | 25 | kg | 24 | 8,20 | 205,00 | |
| | Tynk silikonowy, baranek 2 mm, zużycie ok. 3,3 kg/m ² | 849782 | | | | | | |
| | Tynk silikonowy, kornik 2 mm, zużycie ok. 2,7 kg/m ² | 849856 | | | | | | |
| Tynki najnowszej generacji w technologii NQG – ThermoSan-Fassadenputz | | | | | | | | |
| ThermoSan-Fassadenputz NQG K15, K20, R20, biały | | | | | | | | |
|    <p>NOWOŚĆ</p> | Tynk cienkowarstwowy baranek 1,5 mm, zużycie ok. 1,8 kg/m ² | 846467 | 20 | kg | 24 | 13,20 | 264,00 | |
| | Tynk cienkowarstwowy baranek 2,0 mm, zużycie ok. 2,3 kg/m ² | 846468 | | | | | | |
| | Tynk cienkowarstwowy kornik 2,0 mm, zużycie ok. 2,0 kg/m ² | 846470 | | | | | | |
| Tynki mozaikowe (kamyczkowe) | | | | | | | | |
| Tynk Mozaikowy | | | | | | | | |
|  <p>NOWOŚĆ</p> | Dekoracyjny tynk mozaikowy o fakturze drobnych kamyczków do wnętrza i na elewacje (np. do strefy cokołowej), mrozo- i wodoodporny, odporny mechanicznie, baranek 0,8-1,2 mm lub 1,0-1,6 mm, zużycie 3,1-3,5/3,8-4,4 kg | 45 kolorów z wzornika podstawowego | – | 25 | kg | 24 | 8,00 | 200,00 |
| | Kolory inne, na specjalne zamówienie | 839653 | 25 | kg | 24 | 10,00 | 250,00 | |
| Powłoki malarskie oraz środki gruntujące | | | | | | | | |
| Capatect 130 SI Fassadenfinish | | | | | | | | |
|   | Elewacyjna farba silikatowa (krzemianowa), egalizująca podłoża mineralne, tynki mineralne i silikatowe, zużycie ok. 250 ml/m ² | 745861 | 15 | l | 24 | 21,40 | 321,00 | |
| Syllitol – Koncentrat 111 | | | | | | | | |
|  | Środek gruntujący do podłoży mineralnych oraz rozcieńczalnik do farb i tynków silikatowych (krzemianowych), zużycie 130-150 ml/m ² | 744781 | 10 | l | 50 | 14,30 | 143,00 | |
| Putzgrund 610, biały | | | | | | | | |
|   | Farba podkładowo-gruntująca pod tynki i powłoki dekoracyjne do wewnątrz oraz pod tynki elewacyjne, strukturalne, zwiększona przyczepność, zużycie 250-350 g/m ² | 849714 | 25 | kg | 24 | 9,30 | 232,50 | |



Wszystkie ceny netto, bez VAT

Cennik ważny od dn. 01.03.2014

25



| Nazwa i opis produktu | Nr artykułu | Opakowanie | Jednostka miary | Ilość opakowań na palecie [szt.] | Cena za j.m. [PLN/j.m.] | Cena za opakowanie [PLN/op.] |
|--|-------------|------------|-----------------|----------------------------------|-------------------------|------------------------------|
| System Carbon | | | | | | |
| CarbonSpachtel | | | | | | |
|  <p>Gotowa do użycia wzmocniona włóknami węglowymi masa szpachlowa do wykonywania wysoce odpornych na uderzenia warstw zbrojonych w systemach ociepleniowych Capatect Carbon, a także do renowacji fasad tradycyjnych i systemów ociepleniowych na styropianie, zużycie ok. 5 kg/m² przy zalecanej grubości warstwy 3 mm, odporność na uderzenie > 15 J</p> <p>powered by  NOWOŚĆ</p> | 831122 | 25 | kg | 24 | 9,65 | 241,25 |
| CarboNit | | | | | | |
|  <p>Dwuskładnikowa, wzmocniona włóknami węglowymi masa szpachlowa do wykonywania wysoce odpornej na uderzenia warstwy zbrojonej w strefie cokołu, zużycie ok. 13,5 kg/m² przy zalecanej grubości warstwy 8 mm (ok. 1,7 kg/m²/mm), odporność na uderzenie > 50 J</p> <p>powered by  NOWOŚĆ</p> | 831123 | 25 | kg | 24 | 9,45 | 236,25 |
| CarboSol Grund | | | | | | |
|  <p>Środek gruntujący pod farby CarboSol Compact i CarboSol Nespri, zużycie 100-150g/m²</p> <p>powered by  NOWOŚĆ</p> | 831093 | 12 | kg | 40 | 14,70 | 176,40 |
| CarboPor K10, K15, K20 | | | | | | |
|  <p>Tynk cienkowarstwowy, baranek 1,0 mm, zużycie ok. 1,8 kg/m² Tynk cienkowarstwowy, baranek 1,5 mm, zużycie ok. 2,3 kg/m² Tynk cienkowarstwowy, baranek 2,0 mm, zużycie ok. 2,8 kg/m²</p> <p>powered by   NOWOŚĆ</p> | 831095 | 25 | kg | 24 | 12,25 | 306,25 |
| | 831104 | | | | | |
| | 831110 | | | | | |
| CarboSol Compact Fassadenfarbe, B1 | | | | | | |
|  <p>Farba fasadowa, silikonowa, wypełniająca, wzmocniona włóknami węglowymi, bardzo dobrze kryjąca, szlamująca drobne rysy w tynkach, wysoce dyfuzyjna, matowa, z nanocząsteczkami, z efektem perlenia, zużycie 500-800 g/m² (0,32-0,50 l/m²) łącznie dla warstw pośredniej i końcowej</p> <p>powered by   NOWOŚĆ</p> | 831078 | 25 | kg | 24 | 30,45 | 761,25 |
| CarboSol Nespri Fassadenfarbe | | | | | | |
|  <p>Farba fasadowa, silikonowa, wzmocniona włóknami węglowymi do nakładania pędzlem, wałkiem lub metodą natrysku NESPRI. Ekstremalnie odporna na deszcz, bardzo dobrze kryjąca, wysoce przepuszczalna dla pary wodnej, niepodatna na zabrudzenia – z efektem perlenia, zużycie 400-700 g/m² (0,26-0,45 l/m²) łącznie dla warstw pośredniej i końcowej</p> <p>powered by   NOWOŚĆ</p> | 831087 | 25 | kg | 24 | 30,85 | 771,25 |



Produkt do zabarwienia w systemie ColorExpress



Produkty wzmocnione włóknami węglowymi

| Nazwa i opis produktu | Nr artykułu | Grubość izolacji ABCD/E [mm] | Jednostka miary/ Karton | Ilość kartonów na palecie [szt.] | Cena za j.m. [PLN/ karton] | |
|--|-------------|------------------------------|-------------------------|----------------------------------|----------------------------|--------|
| Kołki rozporowe do mocowania styropianu i wełny mineralnej | | | | | | |
| Capatect 041 | | | | | | |
|  <p>Łącznik tworzywowo-metalowy w kolorze pomarańczowym o nowoczesnej konstrukcji z trzpieniem stalowym wbijanym obtryskanym tworzywem. Łącznik do mocowania wełny mineralnej i styropianu. Do montażu zagłębionego i powierzchniowego.</p> | 095 | 889421 | 60 | karton* 100 szt | 70 | 68,60 |
| | 115 | 889422 | 80 | karton* 100 szt | 70 | 72,80 |
| | 135 | 885692 | 100 | karton* 100 szt | 54 | 74,70 |
| | 155 | 868716 | 120 | karton* 100 szt | 54 | 80,00 |
| | 175 | 868717 | 140 | karton* 100 szt | 54 | 91,40 |
| | 195 | 868718 | 160 | karton* 100 szt | 45 | 106,70 |
| | 215 | 868719 | 180 | karton* 100 szt | 45 | 121,90 |
| | 235 | 868720 | 200 | karton* 100 szt | 45 | 137,20 |
| | 255 | 889483 | 220 | karton* 100 szt | 36 | 201,90 |
| | 275 | 889484 | 240 | karton* 100 szt | 36 | 225,60 |
| 295 | 889485 | 260 | karton* 100 szt | 36 | 251,40 | |
| STR Carbon | | | | | | |
|  <p>Wkręcany łącznik tworzywowo-metalowy w kolorze grafitowym z kontrolą poprawności zakotwienia oraz eliminacją mostków termicznych. Do montażu zagłębionego i powierzchniowego.</p> | 115 | 868721 | 80/0 | karton* 100 szt | 50 | 110,40 |
| | 135 | 868722 | 100/60 | karton* 100 szt | 40 | 125,80 |
| | 155 | 868723 | 120/80 | karton* 100 szt | 40 | 149,80 |
| | 175 | 868724 | 140/100 | karton* 100 szt | 30 | 170,80 |
| | 195 | 868725 | 160/120 | karton* 100 szt | 30 | 208,90 |
| | 215 | 868726 | 180/140 | karton* 100 szt | 30 | 231,70 |
| | 235 | 868727 | 200/160 | karton* 100 szt | 20 | 256,90 |
| | 255 | 868728 | 220/180 | karton* 100 szt | 20 | 295,30 |
| | 275 | 868729 | 240/200 | karton* 100 szt | 20 | 342,50 |
| | 295 | 868730 | 260/220 | karton* 100 szt | 20 | 378,70 |







* zamówienia tylko w pełnych opakowaniach



Wszystkie ceny netto, bez VAT

Cennik ważny od dn. 01.03.2014

27

| Nazwa i opis | Nr artykułu | Jednostka miary /Karton | Ilość kartonów na palecie | Cena za karton |
|---|-------------|-------------------------|---------------------------|----------------|
| Akcesoria: | | | | |
| ejotherm STR – zaślepka EPS biała | | | | |
|  <ul style="list-style-type: none"> – specjalna zaślepka systemowa z polistyrenu (EPS) – do montażu zagłębionego | 849977 | 100 szt./karton | 80 | 20,60 |
| STR – zaślepka EPS grafitowa | | | | |
|  <ul style="list-style-type: none"> – specjalna zaślepka systemowa z polistyrenu (EPS) – do montażu zagłębionego | 868714 | 100 szt./karton | 80 | 20,60 |
| STR – zaślepka MIWO | | | | |
|  <ul style="list-style-type: none"> – specjalna zaślepka systemowa z wełny mineralnej – do montażu zagłębionego | 854975 | 100 szt./karton | 80 | 39,80 |
| ejotherm STR U – zatyczka | | | | |
|  <ul style="list-style-type: none"> – specjalna zatyczka z polistyrenu | 842965 | 500 szt./karton | 192 | 36,50 |
| Ejot SBL 140 plus | | | | |
|  <ul style="list-style-type: none"> – średnica talerzyka 140 mm – do płyt termoizolacyjnych z wełny mineralnej lamelowej – wysoka sztywność talerzyka i bezproblemowy montaż – duża nośność dzięki dodatkowej powierzchni zatopionej w masie szpachlowej | 841496 | 100 szt./karton | 50 | 140,80 |
| ejotherm STR-tool 2G S | | | | |
|  <ul style="list-style-type: none"> – specjalne narzędzie montażowe do montażu zagłębionego łącznika STR Carbon – mechanizm regulacji – proste, pewne i szybkie ustawienie wymaganej długości łącznika – solidna konstrukcja – łatwy i szybki montaż | 884198 | 1 szt. | – | 363,90 |

* zamówienia tylko w pełnych opakowaniach

2. Program Capatect

| Nazwa produktu | Opis produktu | Nr artykułu | Opakowanie | Jednostka miary | Ilość opakowań na palecie [szt.] | Cena za j.m. [PLN/j.m.] | Cena za opakowanie [PLN/op.] |
|--|---|-------------|------------|-----------------|----------------------------------|------------------------------------|------------------------------|
| Narożniki ochronne, profile fasadowe, akcesoria do wykonywania ociepleń | | | | | | | |
| Capatect 656/02 Narożnik ochronny PCV z siatką | Narożnik z tworzywa sztucznego z siatką 10x15 cm, długość 2,5 m | 69719 | 100 | mb. | wiązka* (40 szt.) | 4,65 | 465,00 |
| Capatect – Anputzprofil 694/10 Profil przyokienny z siatką | Profil z tworzywa sztucznego z siatką zbrojącą, długość 1,5 m, do wykończeń przyokiennych | 758775 | 75 | mb. | wiązka* (50 szt.) | 10,30 | 772,50 |
| Capatect 694/01 „Mini” Profil przyokienny z siatką | Profil z tworzywa sztucznego, długość 2,5 m, do wykończeń przyokiennych | 711964 | 125 | mb. | wiązka* (50 szt.) | 11,60 | 1450,00 |
| Capatect 668/00** Profil okapowy | Profil z tworzywa sztucznego, z krawędzią okapową i siatką zbrojącą, tzw. profil z „kapinosem”, długość 2,5 m | 857778 | 25 | mb. | wiązka* (10 szt.) | 14,10 | 352,50 |
| Capatect 6700/08** Profil cokołowy | Sztywny profil wykonany z tłoczonego aluminium, szerokość 80 mm, długość 2,0 m | 712307 | 25 | mb. | wiązka* (10 szt.) | 25,70 | 642,50 |
| Capatect 6700/10** Profil cokołowy | Sztywny profil wykonany z tłoczonego aluminium, szerokość 100 mm, długość 2,0 m | 712308 | 20 | mb. | wiązka* (10 szt.) | 29,65 | 593,00 |
| Capatect 6700/12** Profil cokołowy | Sztywny profil wykonany z tłoczonego aluminium, szerokość 120 mm, długość 2,0 m | 712310 | 20 | mb. | wiązka* (10 szt.) | 32,20 | 644,00 |
| Materiały izolacyjne | | | | | | | |
| Płyty styropianowe | Styropian EPS lub EPS 80 grubość: 20-200 mm | | | | *50 m ³ | cena i termin dostawy na zapytanie | |
| Wełna mineralna fasadowa | Płyty z wełny mineralnej, wymiary: 1000 x 500 mm, grubość: 20-200 mm | | | | *40 m ³ | cena i termin dostawy na zapytanie | |
| Wełna mineralna fasadowa L | Płyty z wełny mineralnej, typu „lamela”, wymiary: 1200x200 mm lub 1200x400 mm, grubość: 40-200 mm | | | | *40 m ³ | cena i termin dostawy na zapytanie | |
| Wełna mineralna garażowa CGL 20CY Paroc | Płyty z wełny mineralnej, wymiary: 1200x200 mm, grubość: 60-150 mm | | | | *40 m ³ | cena i termin dostawy na zapytanie | |

* zamówienia tylko w pełnych opakowaniach
** termin dostawy na zapytanie



Wszystkie ceny netto, bez VAT

Cennik ważny od dn. 01.03.2014

29

| Nazwa i opis produktu | Nr artykułu | Opakowanie | Jednostka miary | Ilość opakowań na palecie [szt.] | Cena za j.m. [PLN/j.m.] | Cena za opakowanie [PLN/op.] | |
|---|---|------------|-----------------|----------------------------------|-------------------------|------------------------------|---------|
| Środki gruntujące i hydrofobizujące | | | | | | | |
| Disboxan 450 Fassadenschutz | | | | | | | |
|  | Wodorozcieńczalny koncentrat przeznaczony do hydrofobizującej impregnacji fasad z cegły, piaskowca, cegły wapienno-piaskowej, betonu surowego i do obrabianej powierzchni oraz tynków mineralnych, zużycie 20-40 ml/m ² | 87765 | 5 | l | 96 | 248,85 | 1244,25 |
| | | 23824 | 1 | l | karton* (6 szt.) | 248,85 | 248,85 |
| Środki gruntujące | | | | | | | |
| Disbon 481 EP-Uniprimer | | | | | | | |
|  | Wodorozcieńczalny, dwuskładnikowy środek gruntujący na bazie żywicy epoksydowej przeznaczony do niechłonnych, sztywnych podłoży wewnątrz i na zewnątrz, zużycie 120-170 g/m ² | 792684 | 10 kombi | kg | 30 | 49,90 | 499,00 |
| Disbopox 443 EP-Impragnierung | | | | | | | |
|  | Wodorozcieńczalna, transparentna, dwuskładnikowa żywica epoksydowa do bezbarwnej impregnacji podłoży mineralnych oraz do gruntowania pod wodorozcieńczalne powłoki epoksydowe, zużycie ok. 200 g/m ² | 55436 | 10 kombi | kg | 24 | 54,55 | 545,50 |
| Disboxid 420 EMI Primer | | | | | | | |
|  | Niskoemisyjna, bezbarwna dwuskładnikowa żywica epoksydowa do gruntowania podłoży mineralnych pod warstwy epoksydowe i poliuretanowe, zużycie ok. 200-400 g/m ² | 823091 | 10 kombi | kg | 30 | 63,75 | 637,50 |
| | | 828320 | 1 kombi | kg | karton* (4 szt.) | 139,40 | 139,40 |
| Powłoki posadzkowe | | | | | | | |
| Disbon 404, B1 Acryl-BodenSiegel | | | | | | | |
|  | Jednoskładnikowa, wodorozcieńczalna, niskoemisyjna, wzmocniona włóknami węglowymi farba dyspersyjna przeznaczona do malowania posadzek wewnątrz i na zewnątrz, zużycie ok. 200 ml/m ² na warstwę | 820503 | 12,5 | l | 24 | 36,55 | 456,88 |
| | | 820508 | 7,5 | l | 44 | 47,20 | 354,00 |
| | | 820511 | 2,5 | l | 120 | 50,00 | 125,00 |
| Disbopox 442, B1 Garagen-Siegel | | | | | | | |
|  | Dwuskładnikowa, wodorozcieńczalna żywica epoksydowa wzmocniona włóknami węglowymi do posadzek w garażach, magazynach, piwnicach. Powłoka dyfuzyjna, odporna na olej silnikowy, benzynę, sól drogową. Nie emituje zmiękczaczy gumy opon, zużycie ok. 250 g/m ² na warstwę | 823257 | 10 kombi | kg | 24 | 47,20 | 472,00 |

* zamówienia tylko w pełnych opakowaniach



Produkt do zabarwienia w systemie ColorExpress



Produkt wzmocniony włóknami węglowymi

Caparol Polska Sp. z o.o.

02-801 Warszawa, ul. Puławska 393, tel. 22 544 20 40, tel. 22 544 20 41

e-mail: info@caparol.pl, www.caparol.pl




3. Program Disbon

| Nazwa i opis produktu | Nr artykułu | Opakowanie | Jednostka miary | Ilość opakowań na palecie [szt.] | Cena za j.m. [PLN/j.m.] | Cena za opakowanie [PLN/op.] | |
|--|-------------|------------|-----------------|----------------------------------|-------------------------|------------------------------|--------|
| Disbopox 447, B1 E.MI Wasserepoxid  <p>Wodorocieńczalna, niskoemisyjna, dyfuzyjna dwuskładnikowa farba z żywicy epoksydowej do posadzek w zakładach przemysłowych i usługowych o niewielkim lub średnim obciążeniu ruchem kołowym, odporna na działanie związków chemicznych i środków dezynfekcyjnych, do pokrywania ochronnego powierzchni ścian wewnętrznych, zużycie ok. 250 g/m² na warstwę</p>  | 841023 | 10 kombi | kg | 24 | 46,10 | 461,00 | |
| Disbopur 459 PU-AquaColor, B1  <p>Wodorocieńczalna, barwna, dwuskładnikowa żywica poliuretanowa do wykonywania powłok zamykających, na twardych i bardzo twardych warstwach poliuretanowych i epoksydowych, do stosowania do wnętrza oraz na zewnątrz, zużycie ok. 120-150 g/m²</p>  | 816312 | 4 | kg | 45 | 89,40 | 357,60 | |
| Disbopox 468 EP-Strukturschicht Kieselgrau, Steingrau  | | | | | | | |
| <p>Wodorocieńczalna, dyfuzyjna dwuskładnikowa żywica epoksydowa do wykonywania fakturowanych, antypoślizgowych, odpornych powłok na posadzkach przemysłowych, zużycie jako warstwa gruntująca 200-300 g/m² jako warstwa zamykająca ok. 500-600 g/m²</p> | Kieselgrau | 719082 | 10 kombi | kg | 24 | 50,65 | 506,50 |
| | Steingrau | 719134 | 10 kombi | kg | 24 | 50,65 | 506,50 |
| Disbocret 502 Protec plus  <p>Modyfikowany, cementowy środek antykorozyjny do stali zbrojeniowej a także jako szlam zwiększający przyczepność pomiędzy betonem a zaprawami naprawczymi Disbocret, zużycie: warstwa antykorozyjna ok. 160 g/mb/przy średnicy 16 mm zużycie: warstwa szcpejna ok. 1,6-2,0 kg/m²</p> | 711509 | 25 | kg | 42 | 9,20 | 230,00 | |
| Disbocret 504 Feinmörtel  <p>Zaprawa naprawcza do reprofilacji elementów z betonu i żelbetu. Łatwa w użyciu – także natryskiem suchym lub mokrym. Grubość warstwy od 5-40 mm. Uziarnienie 2 mm, zużycie ok. 1,8 kg/m²/mm</p> | 748129 | 25 | kg | 42 | 2,65 | 66,25 | |
| Disbocret 505 Feinspachtel  <p>Modyfikowana, cementowa, drobnoziarnista szpachlówka do całościowego lub miejscowego szpachlowania betonu i żelbetu, grubość nakładanych warstw od 1-5 mm, zużycie ok. 1,6 kg/mm/m²</p> | 748153 | 25 | kg | 42 | 4,90 | 122,50 | |
| Disbocret 515, B1 BetonFarbe  <p>Najwyższej jakości, kryjąca rysy i pęknięcia do 0,1 mm specjalna, ochronna farba do betonu o wyjątkowo wysokim stopniu krycia i rozlewności, dyfuzyjna, hamująca wnikanie CO₂ i SO₂, zużycie ok. 200 ml/m² na warstwę</p>  | 3639 | 12 | l | 24 | 27,45 | 329,40 | |



Wszystkie ceny netto, bez VAT

Cennik ważny od dn. 01.03.2014

| Nazwa i opis produktu | Nr artykułu | Opakowanie | Jednostka miary | Ilość opakowań na palecie [szt.] | Cena za j.m. [PLN/j.m.] | Cena za opakowanie [PLN/op.] |
|---|-------------|------------|-----------------|----------------------------------|-------------------------|------------------------------|
| Hydroizolacje bitumiczne (Avenarius-Agro) | | | | | | |
| Isolan Kellerdicht 2K schwarz | | | | | | |
|  <p>Dwuskładnikowa, elastyczna masa bitumiczna, ulepszona tworzywem sztucznym</p> | 863116 | 30 | kg | 18 | 11,20 | 336,00 |
| Isolan Styrodicht schwarz | | | | | | |
|  <p>Elastyczna, bezrozpuszczalnikowa masa bitumiczna z wypełnieniem polistyrenowym</p> | 863117 | 30 | l | 18 | 10,90 | 327,00 |
| Isolan Baudicht schwarz | | | | | | |
|  <p>Wodorozcieńczalna masa bitumiczna z elastycznym tworzywem sztucznym, ekologiczna, o dobrej odporności na wpływy atmosferyczne</p> | 863115 | 30 | kg | 18 | 11,50 | 345,00 |

POZOSTAŁE PRODUKTY CAPAROL DOSTĘPNE SĄ W CENNIKU UZUPEŁNIAJĄCYM

| | | | |
|--|--------|--|--------|
| Amphibolin, B1 | 8, 13 | Caparol Universal – lekki, biały, cementowo-wapienny tynk maszynowy | 22 |
| Amphisil, B1 | 8 | CapaSilan, B1 | 13 |
| AmphiSilan – Grundierfarbe | 9 | CapaSol LF Konzentrat | 12 |
| AmphiSilan – Putzfestiger | 9 | CapaSol LF Konzentrat | 17 |
| AmphiSilan – Tiefgrund LF | 9 | Capatect 041 | 27 |
| AmphiSilan Compact | 9 | Capatect 130 SI Fassadenfinish | 8 |
| AmphiSilan K15, K20, R20 Fassadenputz, biały | 25 | Capatect 130 SI Fassadenfinish | 25 |
| AmphiSilan Plus, B1 | 7 | Capatect 139-ML-K15 baranek 1,5 mm | 24 |
| ArmaReno 700 | 23 | Capatect 139-ML-K20 baranek 2,0 mm | 24 |
| ArteLasur | 18 | Capatect 190 Masa klejowo-szpachlowa biała | 23 |
| ArteLasur Color | 18 | Capatect 190 S Masa klejowa | 23 |
| Calcino – Decor | 19 | Capatect 615 Rollkleber Masa klejowa, dyspersyjna | 23 |
| CapaColor | 14 | Capatect 650/110 oraz 645/110 | 24 |
| Capacryl Haftprimer, B1 | 20 | Capatect Fassadenputz K15, K20, R20, biały | 24 |
| Capacryl PU-Gloss, B1 błyszczący | 20 | Capatect Glättspachtel | 22 |
| Capacryl PU-Satin, B1 satynowo matowy | 20 | Capatect MG K15 tynk akustyczny | 24 |
| Capacryl PU-Vorlack, B1 | 20 | Capatect Porengrundputz WTA | 22 |
| Capadecor ArteTwin Basic | 18 | Capatect Sanierputz Rapid WTA | 22 |
| Capadecor CapaGold | 11, 19 | Capatect Vorspritz | 22 |
| Capadecor CapaSilber | 11, 19 | Capatect ZF-Spachtel 699 | 23 |
| Capadecor EffectGrund | 11, 19 | Capatopx | 12, 15 |
| CapaDIN | 14 | CapaTrend | 14 |
| CapaDIN Airfix | 14 | Cap-elast Phase 1 | 10 |
| Capadur DecorLazur, baza | 21 | Cap-elast Phase 2 | 10 |
| Capadur F7 – LangzeitLasur | 21 | Cap-elast Riß-Spachtel | 11 |
| Capadur LasurGel | 21 | CarboNit | 26 |
| Capadur UniversalLasur | 21 | CarbonSpachtel | 26 |
| CapaGrund Universal | 12, 16 | CarboPor K10, K15, K20 | 26 |
| Capalac AllGrund Mix biały | 20 | CarboSol Compact Fassadenfarbe, B1 | 10, 26 |
| Capalac BaseTop, B1 | 21 | CarboSol Grund | 26 |
| Capalac Dickschichtlack, B1 | 20 | CarboSol Nespri Fassadenfarbe | 26 |
| Capalith – Fassaden Feinspachtel P | 11 | DecoLasur Glänzend | 18 |
| Capalith – Fassadenspachtel P | 11 | DecoLasur Matt | 18 |
| Caparol – Akkordspachtel Fein | 16 | Disbocret 502 Protec plus | 31 |
| Caparol – Akkordspachtel SF Plus | 16 | Disbocret 504 Feinmörtel | 31 |
| Caparol – Haftgrund | 16 | Disbocret 505 Feinspachtel | 31 |
| Caparol – Tiefgrund TB | 17 | Disbocret 515, B1 BetonFarbe | 31 |
| Caparol Acryl – Fassadenfarbe | 8 | Disbon 404, B1 Acryl-BodenSiegel | 30 |
| Caparol Interior – drobnoziarnisty, cementowo-wapienny tynk maszynowy | 22 | Disbon 481 EP-Uniprimer | 30 |



Indeks

| | | | |
|---|--------|---|--------|
| Disbopox 442, B1 Garagen-Siegel | 30 | PremiumClean, B1 | 13 |
| Disbopox 443 EP-Impragnierung | 30 | PremiumColor, B3 | 14 |
| Disbopox 447, B1 E.MI Wasserepoxid | 31 | Putzgrund 610 | 16 |
| Disbopox 468 EP-Strukturschicht Kieselgrau, Steingrau | 31 | Putzgrund 610, biały | 25 |
| Disbopur 459 PU-AquaColor, B1 | 31 | Samtex 3 ELF, B1 | 14 |
| Disboxan 450 Fassadenschutz | 30 | Samtex 7 ELF, B1 | 14 |
| Disboxid 420 EMI Primer | 30 | SamtGrund, B1 | 16 |
| Dupa – grund | 12, 17 | STR – zaślepka EPS grafitowa | 28 |
| Ejot SBL 140 plus | 28 | STR – zaślepka MIWO | 28 |
| ejotherrm STR – zaślepka EPS biała | 28 | STR Carbon | 27 |
| ejotherrm STR U – zatyczka | 28 | StuccoDecor DI LUCE | 18 |
| ejotherrm STR-tool 2G S | 28 | Sylitol – Compact | 9 |
| Fibrosil | 10, 12 | Sylitol – Finish, B1 | 7 |
| Indeko W | 15 | Sylitol – Konzentrat 111 | 10, 25 |
| Inwestycyjna | 15 | Sylitol – Minera | 9 |
| Isolan Baudicht schwarz | 32 | Sylitol Bio-Innenfarbe, B1 | 15 |
| Isolan Kellerdicht 2K schwarz | 32 | Sylitol K15, K20, R20 Fassadenputz, biały | 24 |
| Isolan Styrodicht schwarz | 32 | Sylitol NQG, B1 | 7 |
| Latex Samt 10 | 13 | ThermoSan NQG, B1 | 7 |
| Latex Satin 20, B1 | 15 | ThermoSan-Fassadenputz NQG K15, K20, R20, biały | 25 |
| Metallocryl Exterior | 11 | TopLasur NQG | 10 |
| Metallocryl Interior | 19 | Tynk Mozaikowy | 25 |
| Muresko – Premium, B1 | 7 | VarioPutz (dawniej Capadecor-Putz) | 19 |
| Obrzutka cementowa | 22 | | |
| Optigrund ELF | 12 | | |
| OptiGrund ELF | 17 | | |

MOJA FASADA

Znajdź swój kolor fasady



Mobilne narzędzie kolorystyczne MOJA FASADA to:

- Możliwość doboru koloru fasady z pełnej kolorystyki Caparol
- Dopasowanie do wybranego odcienia fasady, koloru pozostałych elementów budynku
- Informacja o produktach
- Aplikacja jest dostępna w markecie Sklep Play



Wersja na telefon



Wersja na tablet



**Deutsche Amphibolin-Werke
von Robert Murjahn Stiftung & Co KG**
Roßdörfer Straße 50 - D-64372 Ober-Ramstadt
Telefon (0 61 54) 71-0 - Telefax (0 61 54) 71 13 91
www.caparol.com

Zakłady produkcyjne

LACUFA GmbH
Lacke und Farben
Werk Fürstenwalde
D-15517 Fürstenwalde

LACUFA GmbH
Lacke und Farben
Werk Köthen
D-06366 Köthen

LACUFA GmbH
Lacke und Farben
Werk Nerchau
D-04685 Nerchau

OOO SP "LACUFA-TWER"
RU-170039 Twer

Neue Meldorfer
Flachverblender
GmbH & Co KG
D-25704 Nindorf/Meldorf

VWS-Ergotherm
GmbH & Co Dämmstoffe,
Dämmsysteme KG
D-69493 Hirschberg-Großsachsen

DAW France S.A.R.L.
F-80440 Boves

Caparol Italiana
GmbH & Co, KG
I-20080 Vermezzo (Mi)

Synthesa Chemie
Gesellschaft m.b.H.
A-4320 Perg

Capatect
Baustoffindustrie GmbH
A-4320 Perg

Caparol Sverige AB
S-40013 Göteborg

CAPAROL (Shanghai) Co., LTD
201814 Shanghai, P.R. China

DAW BENTA ROMANIA S.R.L.
RO-54752 Săncraiu de Mureş
- Jud. Mureş

LIFS Lithodecor
Innovative Fassadensysteme
GmbH & Co KG
D-08491 Netzschkau

Caparol Georgia GmbH
GE-0119 Tbilisi

Sp "Diskom" OOO
BY-224025 Brest

Caparol Polska Sp. z o.o.
Zakład Produkcyjny w Żłobnicy
PL-97-410 Kleszczów

CAPAROL DNIPRO GmbH
UA-52460 Wasylivka

OOO "Caparol-Malino"
RU-142850 Malino

Spółki dystrybucyjne

Caparol Belgium byba/sprl
B-3550 Heusden-Zolder

Caparol España, S.L.
E-17300 Blanes (Girona)

Caparol Farben AG
CH-4133 Pratteln

Caparol Hungária Kft.
H-1108 Budapest

CAPAROL L.L.C.
Dubai • U.A.E.

Caparol Nederland
NL-3860 BC Nijkerk

Caparol Polska Sp. z o.o.
PL-02-801 Warszawa

Caparol Sarajevo d.o.o.
BIH-71000 Sarajevo

Caparol Slovakia spol. s r.o.
SK-82105 Bratislava

Glemadur Farben und Lacke
Vertriebsges.m.b.H.
A-1110 Wien

Český Caparol, spol. s r.o.
CZ-37001 České Budějovice
CZ-15800 Praha 5

Caparol d.o.o.
HR-10431 Sv. Nedelja-Zagreb

Caparol UK
Staffordshire, ST 15 8GH
Great Britain

DAW BENTA BULGARIA Eood
BG-1220 Sofia

ICS „DAW BENTA MOL” SRL
MD-2060 Mun. Chisinau

LACUFA GmbH
Lacke und Farben
D-12439 Berlin

Caparol OOO
Ru-125493 Moskau

DP CAPAROL UKRAINA
UA-02092 Kiev

LACUFA GmbH
Lacke und Farben
Repräsentanz Kiev
UA-02092 Kiev

SIA CAPAROL BALTICA
LV-2123 Riga
EE-10112 Tallinn

UAB "CAPAROL LIETUVA"
LT-02244 Vilnius

OOO "LACUFA GmbH
Lacke und Farben"
Repräsentanz Belarus
BY-220035 Minsk

Licencjodawcy

BETEK Boya ve Kimya
Sanayi A.Ş.
TR-34742 Bostanci-Istanbul

Pars Alvan Paint & Resin
Industries Mfg. Co. (HAWLUX)
Theheran, Islamic Republic of Iran

Partnerzy handlowi

SEFRA Farben - und
Tapetenvertrieb
Gesellschaft m.b.H.
A-1050 Wien

Fachmaart
Robert Steinhäuser SARL
L-3364 Leudelange

Rockidan as
DK-6200 Aabenraa

NOVENTA A. E.
GR-106 82 Athens

Daeyoung Dojang Co., Ltd.
Seocho-Gu, Seoul, Korea

Nasi doradcy techniczni na terenie całego kraju:

| WOJEWÓDZTWO | TELEFON | E-MAIL |
|---------------------------|-------------|------------------------|
| 1 ZACHODNIO-POMORSKIE | 606 928 570 | szczecin@caparol.pl |
| 2 LUBUSKIE | 728 882 926 | zielonagora@caparol.pl |
| 3 DOLNOŚLĄSKIE (WROCŁAW) | 602 249 564 | wroclaw@caparol.pl |
| 4 OPOLSKIE/DOLNOŚLĄSKIE | 608 355 343 | wroclaw01@caparol.pl |
| 5 ŚLĄSKIE PÓŁNOCNE | 602 250 974 | slask@caparol.pl |
| 6 ŚLĄSKIE POŁUDNIOWE | 602 250 924 | katowice@caparol.pl |
| 7 MAŁOPOLSKIE | 606 928 593 | krakow@caparol.pl |
| 8 ŚWIĘTOKRZYSKIE | 606 423 912 | kielce@caparol.pl |
| 9 PODKARPACKIE | 602 249 814 | rzyszow@caparol.pl |
| 10 LUBELSKIE | 602 121 403 | lublin@caparol.pl |
| 11 MAZOWIECKIE | 604 278 460 | warszawa@caparol.pl |
| | 604 194 378 | warszawa01@caparol.pl |
| | 606 721 216 | warszawa02@caparol.pl |
| | 606 721 218 | mazowsze@caparol.pl |
| 12 ŁÓDZKIE | 606 928 569 | lodz@caparol.pl |
| 13 WIELKOPOLSKIE (POZNAŃ) | 602 220 869 | poznan@caparol.pl |
| WIELKOPOLSKIE (KONIN) | 604 278 546 | konin@caparol.pl |
| 14 KUJAWSKO-POMORSKIE | 602 609 711 | bydgoszcz@caparol.pl |
| 15 POMORSKIE | 602 220 890 | gdansk@caparol.pl |
| | 668 927 221 | gdansk01@caparol.pl |
| 16 WARMIŃSKO-MAZURSKIE | 602 781 788 | olsztyn@caparol.pl |
| 17 PODLASKIE | 604 521 752 | bialystok@caparol.pl |

Caparol Polska Sp. z o.o.
ul. Puławska 393, 02-801 Warszawa
INFOLINIA: 22/544 20 44
tel.: 22/544 20 40, fax: 22/544 20 41
e-mail: info@caparol.pl • www.caparol.pl



Partner handlowy

