

KRAJOWA DEKLARACJA ZGODNOŚCI Nr 14/2008

1. Producent wyrobu budowlanego: **DRIZORO, S.A.**
C/Primavera, 50-52, 28850 Torrejon De Ardoz – Madrid - Spain
2. Nazwa wyrobu budowlanego: **CONCRESEAL PLASTERING**
3. Klasyfikacja statystyczna wyrobu budowlanego: **PKWiU 26.64.10-00.00**
4. Przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu budowlanego: **przeznaczona do wyrównywania powierzchni betonowych oraz jako warstwa wyrównująca i wykończeniowa na zaprawie naprawczej MAXRITE 500**
5. Specyfikacja techniczna: **Nr AT/2007-03-1374 Materiały do napraw konstrukcji żelbetowych: MAXREST PASSIVE, MAXRITE PASSIVE, MAXMORTER – F, MAXRITE S, MAXBOND, MAXRITE 500, CONCRESEAL PLASTERING wydana przez IBD i M, 03-301 Warszawa, ul. Jagiellońska 80 .**

6. Deklarowane cechy techniczne typu wyrobu budowlanego:

Wymagania odnośnie do właściwości suchej zaprawy szpachlowej:

Gęstość nasypowa, g/cm³ : 1,28 ± 0,06
Zawartość nadziarna powyżej 2mm, % (m/m) : ≤ 5

Wymagania odnośnie do właściwości świeżej zaprawy szpachlowej:

- konsystencja zaprawy, cm : 140 ± 10
- gęstość objętościowa, g/cm³ : 1,95 ± 0,15

Wymagania odnośnie do właściwości utwardzonej zaprawy szpachlowej

- gęstość objętościowa, g/cm³ : 1,85 ± 0,15
- wytrzymałość na zginanie po 28 dniach, MPa : ≥ 6
- wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach, MPa : ≥ 30
- skurcz po okresie twardnienia 90 dni, ‰ : ≤ 1,2
- wytrzymałość na odrywanie od podłoża betonowego po 28 dniach metoda „pull – off”, MPa : ≥ 1,5
- po 150 cyklach zamrażania i odmrażania w wodzie, w temp.: - 18°C/ + 18°C
- ubytek masy, % : ≤ 5
- spadek wytrzymałości na zginanie, % : ≤ 20
- spadek wytrzymałości na ściskanie, % : ≤ 20
- wytrzymałość na odrywanie od podłoża po 150 cyklach zamrażania i odmrażania w wodzie, w temp.: -18°C/ + 18°C, metoda „pull-off”, MPa : ≥ 1,2

7. Nazwa i numer akredytowanej jednostki certyfikującej lub laboratorium oraz numer certyfikatu lub numer raportu z badań typu, jeżeli taka jednostka brała udział w zastosowanym systemie oceny zgodności wyrobu budowlanego : **Laboratorium Badawcze IBDiM – Sprawozdanie z badań 135/01/TN3, NR KCZKP IBDiM-37/2008**

.....
Deklaruję z pełną odpowiedzialnością, że wyrób budowlany jest zgodny ze specyfikacją techniczną wskazaną w pkt 5.

Bydgoszcz, 2008-06-06

.....
(miejsce i data wystawienia)

III wydanie

PREZES

mgr inż. Bartosz Sokulski

.....
(imię, nazwisko i podpis osoby upoważnionej)

Przedsiębiorstwo „CARMEN” Sp. z o.o.
ul. Szajnochy 14, tel./fax (052) 342-02-27
85-738 BYDGOSZCZ
REGON: 090502935, NIP: 554-030-85-95
Numer KRS: 0000192794