

Deklaracja zgodności nr 3-F/2004

1. Producent wyrobu budowlanego: Knauf Bauprodukte Polska Sp. z o.o.
ul. Gipsowa 5, 97 – 427 Rogowiec
tel. 022 36 95 600, fax 022 36 96 610
2. Nazwa wyrobu budowlanego: Knauf Elastic Fuga elastyczna
3. Klasyfikacja statystyczna wyrobu budowlanego: PKWiU 26.64.10 – 00.21
4. Przeznaczenie i zakres stosowania: zaprawy fugowe przeznaczone są do spoinowania okładzin wykonanych z płytek ceramicznych i płyt kamiennych, wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń
5. Specyfikacja techniczna: Zaprawy do spoinowania płytek.
Definicja i wymagania techniczne, PN – EN 13888, marzec 2004
6. Deklarowane cechy techniczne typu wyrobu:
CG 2 Zaprawa cementowa do spoinowania o podwyższonych parametrach
Odporność na wysokie ścieranie: $\leq 1000 \text{ mm}^3$
Wytrzymałość na zginanie po przechowywaniu w warunkach suchych: $\geq 3,5 \text{ N/mm}^2$
Wytrzymałość na zginanie po cyklach zamrażania i rozmrażania: $\geq 3,5 \text{ N/mm}^2$
Wytrzymałość na ściskanie po przechowywaniu w warunkach suchych: $\geq 15 \text{ N/mm}^2$
Wytrzymałość na ściskanie po cyklach zamrażania i rozmrażania: $\geq 15 \text{ N/mm}^2$
Skurcz: $\leq 2 \text{ mm/m}$
Absorpcja wody po 30 min: $\leq 2 \text{ g}$ i po 240 min: $\leq 5 \text{ g}$
Metoda badań zgodna z normą EN 12808-2 (-3) (-4) (-5)
7. Nazwa jednostki biorącej udział w ocenie zgodności wyrobu:
Główne Laboratorium Knauf Bauprodukte z siedzibą w Iphofen, Niemcy

Deklaruję z pełną odpowiedzialnością, że wyrób budowlany jest zgodny ze specyfikacją techniczną wskazaną w pkt.5.

Rogowiec 11.10.2004

Kierownik Laboratorium

Tomasz Grzegorek