

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Nr: QM-260283-GP

1. *Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:*

MK 3 Cementowo-wapienny tynk maszynowy

2. *Zamierzone zastosowanie lub zastosowania*

Zaprawa tynkarska ogólnego przeznaczenia do ścian murowanych, stropów, słupów i ścian działowych do stosowania wewnątrz

3. *Producent:*

**quick-mix sp. z o.o. , ul. Nyska 36, 57-100 Strzelin
Zakład Produkcyjny
Nr 60: ul. Nyska 36, 57-100 Strzelin
Nr 61: ul. Opoczyńska 14, 96-200 Rawa Mazowiecka**

4. *Upoważniony przedstawiciel:*

Nie dotyczy

5. *System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych :*

4

6. *Norma zharmonizowana:*

EN 998-1:2010

7. *Deklarowane właściwości użytkowe*

| Zasadnicze charakterystyki | Właściwości użytkowe | Zharmonizowana specyfikacja techniczna |
|--|---|--|
| Reakcja na ogień | A1 | EN 998-1:2010 |
| Absorpcja wody | W0 | EN 998-1:2010 |
| Współczynnik przepuszczania pary wodnej μ | ≤ 20 | EN 998-1:2010 |
| Przyczepność do podłoża | $\geq 0,08 \text{ N/mm}^2$ FP: A, B lub C (EN 1015-12) | EN 998-1:2010 |
| Współczynnik przewodzenia ciepła $\lambda_{10, dry}$ | $\leq 0,82 \text{ W/(mK)}$ dla P=50% $\leq 0,89 \text{ W/(mK)}$ dla P=90% (wartość tabelaryczna wg EN 1745) | EN 998-1:2010 |
| Trwałość | NPD | EN 998-1:2010 |
| Substancje niebezpieczne | Patrz karta charakterystyki | EN 998-1:2010 |

8. *Odpowiednia dokumentacja techniczna lub specjalna dokumentacja techniczna:*

Nie dotyczy

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał(-a):

Karolina Plichta Kierownik Działu Kontroli Jakości
(nazwisko i stanowisko)

Strzelin, 05.07.2016
(miejsce i data wydania)



Plichta
(podpis)

Uwaga: Numer szarzy produkcyjnej patrz nadruk produkcyjny z boku opakowania.