

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Nr: QM-260308-CR

1. *Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:*

SQS Tynk mineralny baranek

2. *Zamierzone zastosowanie lub zastosowania*

Zaprawa tynkarska barwiona przeznaczona do ścian murowanych, stropów, słupów i ścian działowych

3. *Producent:*

quick-mix sp. z o.o. , ul. Nyska 36, 57-100 Strzelin
Zakład Produkcyjny
Nr 60: ul. Nyska 36, 57-100 Strzelin
Nr 61: ul. Opoczyńska 14, 96-200 Rawa Mazowiecka

4. *Upoważniony przedstawiciel:*

Nie dotyczy

5. *System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych :*

4

6. *Norma zharmonizowana:*

EN 998-1:2010

7. *Deklarowane właściwości użytkowe*

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Reakcja na ogień	A1	EN 998-1:2010
Absorpcja wody	W2	EN 998-1:2010
Współczynnik przepuszczania pary wodnej μ	≤ 20	EN 998-1:2010
Przyczepność do podłoża	$\geq 0,08 \text{ N/mm}^2$ FP: A, B lub C (EN 1015-12)	EN 998-1:2010
Współczynnik przewodzenia ciepła $\lambda_{10, \text{dry}}$	$\leq 0,82 \text{ W/(mK)}$ dla P=50% $\leq 0,89 \text{ W/(mK)}$ dla P=90% (wartość tabelaryczna wg EN 1745)	EN 998-1:2010
Trwałość	NPD	EN 998-1:2010
Substancje niebezpieczne	Patrz karta charakterystyki	EN 998-1:2010

8. *Odpowiednia dokumentacja techniczna lub specjalna dokumentacja techniczna:*

Nie dotyczy

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał(-a):

Karolina Plichta Kierownik Działu Kontroli Jakości
(nazwisko i stanowisko)

Strzelin, 05.07.2016
(miejsce i data wydania)



Plichta
(podpis)

Uwaga: Numer szarży produkcyjnej patrz nadruk produkcyjny z boku opakowania.