

Akrylowa Farba Wewnętrzna Reflex Extra

ZASTOSOWANIE

Akrylowa Farba Wewnętrzna Reflex Extra przeznaczona jest do dekoracyjno-ochronnego malowania ścian i sufitów wewnątrz pomieszczeń. Farbę można stosować nawierzchniowo na tynki cementowe, cementowo-wapienne, gipsowe, płyty gipsowo-kartonowe, beton, gazobeton, cegłę, szpachlówki, drewno i materiały drewnopodobne.

WŁAŚCIWOŚCI

Reflex Extra wewnętrzna to najwyższej jakości nowoczesna farba akrylowa. Składa się ze specjalnie dobranych wypełniaczy i środków modyfikujących. Charakteryzuje się krótkim czasem schnięcia, odpornością na szorowanie i dużą siłą krycia. Po wyschnięciu Farba daje trwałą śnieżnobiałą, niezółknącą powłokę, która pozwala „oddychać” podłożu.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Podłoże powinno być suche, oczyszczone z kurzu, brudu, starych farb oraz pozbawione tłustych plam. Nierówności oraz spękania usunąć. Podłoża słabe i chłonne należy zagruntować preparatem gruntującym Frans Grunt (unikając zeszklenia podłoża) lub farbą rozcieńczoną 10-20% dodatkiem wody pitnej. Świeże tynki cementowo-wapienne malować po 4 tygodniach od ich położenia a tynki gipsowe po 2 tygodniach. Podłoża w intensywnych kolorach oraz plamy z zacieków wodnych lub nikotyny malować bezpośrednio Akrylową Farbą Reflex Extra.

PRZYGOTOWANIE PRODUKTU I SPOSÓB UŻYCIA

Farbę należy zawsze przed użyciem dokładnie wymieszać stosując wolnoobrotowe mieszadło. Dla osiągnięcia wymaganego efektu dekoracyjnego zazwyczaj wystarczy położenie jednej warstwy farby. W razie potrzeby drugą warstwę farby nałożyć po 2 godzinach. Farba Reflex Extra wewnętrzna może być наносzona wszystkimi rodzajami narzędzi malarskich (pędzel, wałek, natrysk). Prace malarskie należy prowadzić w temperaturze od +10°C do +30°C. Po zakończeniu malowania narzędzia należy umyć wodą.



PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT

Akrylową Farbę Wewnętrzną Reflex Extra należy przewozić i przechowywać w szczelnie zamkniętych wiaderkach, w suchych warunkach. Chronić przed mrozem i nasłonecznieniem. Nieprzestrzeganie w/w zaleceń może mieć wpływ na parametry użytkowe produktu. Okres przydatności do użycia wynosi 24 miesiące od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.

DANE TECHNICZNE

Czas schnięcia [h]	Liczba warstw	Kolor	Zużycie 1/m ²
2	1-2	śnieżnobiały	13

Wydajność: 13m²/1l przy jednej warstwie

Do nakładania można wykorzystać: pędzel, wałek, natrysk

Liczba warstw: 1-2

Czas schnięcia: 2h w zależności od temperatury i wilgotności podłoża

Pełne właściwości użytkowe: po 3h

Wyrób spełnia wymagania PN-C 81914:2002

Wyrób posiada atest PZH

OPAKOWANIE

Wiaderka 3l, 5l, 10l.

UWAGA

Akrylowa Farba Wewnętrzna Reflex Extra jest produktem nietoksycznym w trakcie użycia i podczas eksploatacji, mimo to należy stosować odpowiednie środki ochronne. Należy chronić oczy, układ oddechowy i skórę. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek negatywnych objawów należy skontaktować się z lekarzem. Chronić przed dziećmi. Karta charakterystyki dostępna na żądanie użytkownika. Producent nie ponosi odpowiedzialności za skutki powstałe w wyniku użycia wyrobu niezgodnie z powyższymi wskazówkami, zasadami sztuki budowlanej oraz przepisami BHP.



Franspol Sp. z o.o.

ul. Fabryczna 10

62-510 Konin

tel. 63/ 240 85 53

fax 63/ 240 85 17

www.franspol.com.pl

Akrylowa Farba Wewnętrzna Reflex Extra