



KARTA TECHNICZNA

Czyścik do klinkieru

Właściwości i sposób użycia:

Preparat **Czyścik do klinkieru** czyści powierzchnie zabrudzone przez wykwity wapienne, stwardniały osad cementowy, brud, sadzę oraz lekkie rdzawe plamy; usuwa z powierzchni olej i tłuszcz.

Nasiąkliwe podłoża, przed przystąpieniem do ich czyszczenia, należy najpierw nawilżyć wodą. Następnie w zależności od rodzaju i stopnia zabrudzenia stosujemy płyn w stanie nierozcieńczonym lub rozcieńczonym w stosunku 1:10 z wodą. Po naniesieniu na zabrudzoną powierzchnię, pozostawiamy preparat na kilka minut, a następnie szczotką szorujemy zabrudzone podłoże. Ciepła woda podnosi skuteczność płynu. Przy bardzo mocnym zabrudzeniu należy czynność powtórzyć. Po każdym umyciu należy czyszczoną powierzchnię dokładnie spłukać dużą ilością wody.

Wskazówki:

Przed przystąpieniem do właściwego mycia należy w miejscu niewidocznym wykonać próbę na tolerowanie środka. Zaleca się używanie podczas pracy gumowych rękawiczek. W zamkniętych, niewietrzonych pomieszczeniach mogą powstawać, podczas pracy z **Czyścikiem do klinkieru** oraz w czasie jego wysychania, opary zawierające kwasy, które mogą podrażnić drogi oddechowe oraz nadżerać metalowe elementy wykończenia wewnątrz, np. chromowaną armaturę sanitarną. Dlatego wszystkie materiały, przedmioty oraz elementy wyposażenia powinny być dokładnie zabezpieczone.

Uwaga:

Środek może podrażniać oczy i skórę. Przy pracy zadbać o dobrą wentylację pomieszczeń. Przy podrażnieniu skóry spłukać dużą ilością bieżącej wody.

Zużycie:

Okolo 50-100ml/m²; w zależności od stopnia zabrudzenia.

Składowanie:

W miejscu chłodnym, suchym, wolnym od mrozu przynajmniej 2 lata.

Opakowanie:

1L, 2L

UWAGA: Zawarte w tej ulotce dane są wynikiem naszego doświadczenia zdobytego w oparciu o jak najbardziej rzetelną wiedzę, nie mniej nie są one wiążące. Dane te powinny zostać określone każdorazowo w oparciu o cechy charakterystyczne danego obiektu budowlanego, zastosowanie i specyficzne lokalne wymagania. Uwzględniając to założenie ponosimy odpowiedzialność za prawidłowość podanych tutaj danych w ramach naszych warunków sprzedaży i dostawy. Zalecenia odbiegające od zaleceń podanych w treści tych ulotek są jedynie wiążące, jeśli zostały podane na piśmie przez naszych pracowników. Wszystkie wskazówki techniczne dotyczące zastosowań odpowiadają aktualnemu stanowi wiedzy (stan na dzień 01.10.2007). Wraz z opublikowaniem tego wydania ulotki wszystkie wcześniejsze wydania ulotek tracą swoją ważność.

MC-Bauchemie Sp. z o.o. - Dział sprzedaży Ultrament

63-000 Środa Wlkp., ul. Prądyńskiego 20, tel. (061) 286 45 21, 286 45 69, fax. (061) 286 45 14