

Gotowa Masa Szpachlowa Finisz

ZASTOSOWANIE

Gotowa Masa Szpachlowa Finisz to produkt gotowy do użycia, wysokiej jakości biały. Finisz przeznaczony jest głównie do prac remontowych, wykończeniowych i dekoracyjnych w budownictwie, a w szczególności pozwala doprowadzić ściany i sufity do idealnej gładkości przed malowaniem. Jest doskonałym materiałem służącym do ostatecznego wypełniania ubytków, bruzd, rys na tynkach. Służy do szpachlowania na podłożach betonowych, tynkach cementowo-wapiennych i cementowych wewnątrz pomieszczeń. Może służyć do szpachlowania złączy płyt gipsowo-kartonowych jako ostateczna warstwa. Ze względu na wysoką i stałą elastyczność jest łatwa w nakładaniu i rozprowadzaniu zarówno metodą ręczną i maszynową.

WŁAŚCIWOŚCI

Gotowa Masa Szpachlowa Finisz charakteryzuje się następującymi właściwościami:

- gotowa do użycia,
- długi czas obróbki,
- łatwa do szlifowania,
- dobra przyczepność,
- po wyschnięciu śnieżnobiała.

Do nakładania ręcznego i agregatem natryskowym.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Podłoże powinno być suche, nośne, stabilne i oczyszczone z kurzu, resztek farb i innych zabrudzeń. Podłoża należy zagruntować preparatem gruntującym (np. Frans Grunt). Wszystkie stykające się z zaprawą elementy stalowe powinny być zabezpieczone antykorozyjnie.

PRZYGOTOWANIE PRODUKTU I SPOSÓB UŻYCIA

Masę Finisz przed użyciem dokładnie wymieszać, stosować w postaci handlowej, w razie konieczności rozcieńczyć niewielką ilością wody. Proces szpachlowania i spoinowania prowadzić przy temp. podłoża i otoczenia powyżej +10°C. Na przygotowane podłoże masę nakładać za pomocą szpachelki lub pacy metalowej. Jednorazowo nanosić warstwy grubości do 1-2mm, w przypadku większych nierówności nanoszenie powtórzyć po wysuszeniu warstwy poprzedniej. Suche powierzchnie wygładzić papierem ściernym lub siatką, odpylić i pomalować.



PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT

Gotową Masę Szpachlową Finisz należy chronić przed mrozem, wysoką temperaturą oraz bezpośrednim działaniem promieni słonecznych. Produktu nie należy mieszać z innymi materiałami. Nieprzestrzeganie w/w zaleceń może mieć wpływ na parametry użytkowe produktu. Okres przydatności do użycia wynosi 9 miesięcy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.

DANE TECHNICZNE

Stopień twardości przy szlifowaniu	Grubość jednej warstwy	Kolor	Zużycie kg/m ² przy 1mm grubości
średnio twardy	max. 2mm	śnieżnobiały	0,5

Czas schnięcia: nie wcześniej niż 120min

Przyczepność do podłoża: nie mniej niż 0,3MPa.

Reakcja na ogień: 2A

Temperatura podłoża i otoczenia: od +5°C do +25°C

Max. grubość jednej warstwy: 2mm

Wyrób spełnia wymagania PN-EN 15824:2009

Wyrób posiada atest PZH

Deklaracja Zgodności 0007/DZ/2009

OPAKOWANIE

Wiaderko 25kg, 8kg, 3kg, 1,5kg.

UWAGA

Gotowa Masa Szpachlowa Finisz jest produktem nietoksycznym w trakcie użycia i podczas eksploatacji, mimo to należy stosować odpowiednie środki ochronne. Należy chronić oczy, układ oddechowy i skórę. W przypadku bezpośredniego kontaktu przemyć dużą ilością wody. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek negatywnych objawów należy skontaktować się z lekarzem. Chronić przed dziećmi. Karta charakterystyki dostępna na żądanie użytkownika. Producent nie ponosi odpowiedzialności za skutki powstałe w wyniku użycia wyrobu niezgodnie z powyższymi wskazówkami, zasadami sztuki budowlanej oraz przepisami BHP.



Franspol Sp. z o.o.

ul. Fabryczna 10

62-510 Konin

tel. 63/ 240 85 53

fax 63/ 240 85 17

www.franspol.com.pl

Gotowa Masa Szpachlowa Finisz