



Knauf buduje zaufanie



Farby

2010

Knauf Classic

Farba akrylowa do wnętrz

KNAUF DECO

Właściwości

Knauf Classic Farba akrylowa wewnętrzna jest zawiesiną pigmentów i wypełniaczy w wodnej dyspersji żywicy akrylowej z dodatkiem środków wspomagających i uszlachetniających.

Emulsja przeznaczona jest do dekoracyjnego malowania ścian i sufitów z zapraw cementowych, cementowo-wapiennych, wapiennych, gipsowych, płyt gipsowo-kartonowych. Daje matowe, śnieżnobiałe i w pełni pozwalające "oddychać ścianom" powłoki.

Zalety

- doskonale kryje,
- tworzy trwałą powłokę o podwyższonej odporności na mywanie plam,
- umożliwia prawidłowe „oddychanie ścian”,
- wydajna,
- do ścian i sufitów,
- ekologiczna.

Wytyczne stosowania

Przygotowanie podłoża

- Pozostałości po farbach klejowych dokładnie usunąć, a podłoże zmyć wodą.
- Powierzchnia przeznaczona do malowania powinna być czysta, sucha, odpylona, bez spękań a świeże tynki i podłoża silnie chłonne (gładzie gipsowe, płyty gipsowo-kartonowe, podłoża nigdy nie malowane) należy zagruntować gruntem Knauf Goldband Uni Środek gruntujący lub Knauf Tiefengrund Środek głęboko gruntujący.

Malowanie

- przed użyciem farbę dokładnie wymieszać,
- w razie potrzeby rozcieńczyć wodą w ilości maksymalnie 5% objętości,
- zalecana ilość warstw 2 (drugą warstwę nakładać po wyschnięciu pierwszej),
- przybliżony czas schnięcia pierwszej warstwy przed malowaniem drugiej 3 godziny w 20°C i 60% wilgotności.

Wytyczne stosowania

Wydajność

- przy jednej warstwie do 13 m²/l
(w zależności od chłonności i chropowatości podłoża)

Dodatkowe informacje

- malować w temperaturze od +5° do 25°C,
- świeże tynki malować po 3-4 tygodniach od ich nałożenia,
- produkt wodorociekliwy, nieodporny na mróz,
- przechowywać w temperaturze powyżej 5°C,
- produkt dostępny w 275 kolorach z palety barw Knauf Classic.

Wskazówki BHP i PPO

- w trakcie prac malarskich i po ich zakończeniu pomieszczenia wietrzyć do zaniku charakterystycznego zapachu,
- chronić przed dziećmi,
- w razie pożegnienia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza, pokaż opakowanie lub etykietę.

Parametry techniczne

Opakowanie

Wiadra 4 l	Paleta 720 kg	120 szt.
Wiadra 8 l	Paleta 576 kg	48 szt.

Zalecenia

Niniejsza karta techniczna określa zakres stosowania materiału i zalecany sposób prowadzenia robót, ale nie może zastąpić zawodowego przygotowania wykonawcy. Oprócz podanych zaleceń prace należy wykonywać zgodnie ze sztuką budowlaną i zasadami BHP. Producent gwarantuje jakość wyrobu, natomiast nie ma wpływu na warunki i sposób jego użycia. W przypadku wątpliwości należy wykonać własne próby stosowania. Wraz z ukazaniem się niniejszej karty technicznej tracą ważność karty wcześniejsze.

Wyrób posiada atest higieniczny, wyrób zgodny z wymaganiami zawartymi w PN-C-81914:2002.

▶ tel. +48 22/36-95-600

▶ fax +48 22/36-95-610

▶ www.knauf-bauprodukte.pl

▶ bauprod@knauf.pl

Knauf Bauprodukte Polska Sp. z o.o.

97-427 Rogowiec k. Bełchatowa, ul. Gipsowa 5, tel. +48 22/36-95-600, fax +48 22/36-95-610

Oddział Warszawa: ul. Światowa 25, 02-229 Warszawa, tel. +48 22/36-95-600, fax +48 22/36-95-610

Niniejsza karta techniczna określa zakres stosowania materiału i zalecany sposób prowadzenia robót, ale nie może zastąpić zawodowego przygotowania wykonawcy. Oprócz podanych zaleceń prace należy wykonywać zgodnie ze sztuką budowlaną i zasadami BHP. Producent gwarantuje jakość wyrobu, natomiast nie ma wpływu na warunki i sposób jego użycia. W przypadku wątpliwości należy wykonać własne próby stosowania. Wraz z ukazaniem się niniejszej karty technicznej tracą ważność karty wcześniejsze.