



05/2009

Katalog produktów

Knauf Impregnat na balkony i tarasy

Właściwości

Impregnat na balkony i tarasy charakteryzuje się następującymi właściwościami:

- zabezpiecza przed działaniem wody,
- bezbarwny i oddychający.

Zastosowanie

- do impregnowania powierzchni chłonnych, jak płytki ceramiczne, klinkierowe, z kamienia naturalnego, betonu i fug cementowych,
- przezroczysty, skutecznie wnika w powierzchnię,
- uszczelnia balkony i tarasy przed deszczem,
- hamuje powstawanie wykwitów i narastwanie się zabrudzeń.

Wytyczne stosowania

Sposób użycia

Podłoże musi być całkowicie suche, chłonne, mocne i nie popękane (dopuszczalne są rysy grubości włosa). Wykwity usunąć Knauf Środkiem do czyszczenia klinkieru i kamienia. Zaleca się wypróbowanie impregnatu na małej powierzchni. Knauf Impregnat na balkony i tarasy dobrze wstrząsnąć, nanosić równomiernie i obficie za pomocą pędzla lub rolki. Unikać powstawania kałuż. Knauf Impregnat na balkony i tarasy po zastosowaniu należy chronić przez czas schnięcia ok. 4 godziny.

Wskazówki uzupełniające

- zaleca się wypróbowanie impregnatu na małej powierzchni,
- pełne właściwości osiąga po 14 dniach,
- przy zmniejszeniu działania lub starciu impregnatu, należy nałożyć ponownie cienką warstwę. Zaleca się impregnowanie co 18 miesięcy,
- wydajność: 200-300 ml/m², w zależności od chłonności podłoża,
- nie stosować w temp. poniżej +5°C i powyżej +25°C, nie stosować w pełnym słońcu,
- powierzchnie okienne, ramy okienne, drzwi, powierzchnie drewniane, okucia metalowe itp. chronić przy nanoszeniu impregnatu,
- narzędzia pracy czyścić wodą bezpośrednio po użyciu,
- produkt przechowywać w chłodnym i suchym pomieszczeniu, w szczelnie zamkniętej butelce,
- chronić przed dziećmi,
- orientacyjne zużycie ok. 3-5 m²/op.,
- opakowanie: 1 l,
- okres przydatności: 12 miesięcy.