



Czyszczenie

2010

# Knauf Środek do czyszczenia balkonów i tarasów

KNAUF CLEAN

## Właściwości

Knauf Środek do czyszczenia balkonów i tarasów to skuteczny, alkaliczny koncentrat o silnych właściwościach czyszczących przeznaczony na tarasy, balkony, werandy i alejki. Skoncentrowany produkt do czyszczenia i odftuszowania wylewki cementowej, terakoty, bruku, kostki chodnikowej. Bardzo wydajny, nie zalegający, dający się słucać o delikatnym miłym zapachu. Usuwa gruntownie ciężko uporczywe, oleiste, tłuste zabrudzenia oraz pozostałości po środkach pielęgnacyjnych. Powierzchnia nabiera jasny i czysty wygląd.

### Zalety

- koncentrat,
- bardzo wydajny.

### Opakowanie 1 l

#### Zużycie

- głębokie zbrudzenia 5-10m<sup>2</sup>/1 l
- lekkie zbrudzenia 40 m<sup>2</sup>/1 l  
(środek rozcieńczony z wodą 1:7)

## Wytyczne stosowania

### Sposób użycia

**Do bieżącego czyszczenia:** w zależności od stopnia zabrudzenia dodać jedną szklankę środka do zimnej lub letniej wody. Pozostawić na 20 minut. Rozsmarować roztwór szmatką lub szczotką. Zebrać rozpuszczone zabrudzenia i dokładnie słucać czystą wodą. W razie konieczności powtórzyć zabieg.

**Do gruntownego czyszczenia** (np. po zimie) środek należy stosować w zależności od stopnia zabrudzenia bez rozcieńczenia, a przy lekkim zabrudzeniu rozcieńczyć z wodą w stosunku 1:7. Preparat należy nanosić za pomocą szczotki lub szmatki. Odczekać 20 min. W międzyczasie szczotkować, by nie pozwolić na zaschnięcie środka, następnie zmyć lub spryskać czystą wodą.

### Przechowywanie

- produkt przechowywać w szczelnie zamkniętej butelce, w chłodnym, suchym i zaciemnionym pomieszczeniu niedostępnym dla dzieci,
- chronić przed bezpośrednim nasłonecznieniem i mrozem,
- okres przydatności: ok. 4 lata,
- opróżnione opakowanie nadaje się do recyklingu.

### Wskazówki uzupełniające

- nie stosować na polerowanym marmurze, eloksalu, lakierowanym drewnie oraz innych wrażliwych podłożach,
- przed całościowym nałożeniem środka zaleca się przeprowadzenie próby w słabo widocznym miejscu,
- nie stosować do posadzek we wnętrzach zabezpieczonych emulsjami ochronnymi,
- nie stosować na drewno i powierzchnie malowane,
- powierzchnie porowate słucać dużą ilością wody,
- na trudne plamy stosować produkt nie rozcieńczony,
- temperatura obróbki od 10°C do 30°C,
- środek chemiczny - w razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza, pokaż opakowanie lub etykietę.

