



KARTA TECHNICZNA
PRODUKTU

MALEINAK PLUS kolory

**Odporna na wilgoć farba emulsyjna
do kuchni i łazienek**

Zakres stosowania:

Farba emulsyjna MALEINAK PLUS przeznaczona jest do długotrwałego zabezpieczenia ścian w pomieszczeniach szczególnie narażonych na rozwój grzybów pleśniowych. Przeznaczony jest do malowania pomieszczeń narażonych na działanie wilgoci takich jak: łazienki, kuchnie, piwnice, pływalnie, browary, piekarnie, pralnie itp.

Główne cechy:

- ⇒ odporna na wilgoć
- ⇒ trwale zabezpiecza powłokę przed rozwojem grzybów pleśniowych
- ⇒ duża siła krycia
- ⇒ zapewnia prawidłowe „oddychanie” ścian
- ⇒ odporna na zmywanie

Kolor	12 kolorów gotowych oraz kolory dostępne w komputerowym systemie doboru koloru
Wygląd powłoki	matowa
Lepkość Brookfield RVT, 20±2°C, [mPas]	6000 ÷ 9000
Gęstość, 20±0,5°C, [g/cm³]	1,440 ÷ 1,520
Zawartość części stałych, [%wag]	53,0 ÷ 58,0

Ilość warstw	2
Czas schnięcia powłoki, 23°±2°C, [h]	2
Nanoszenie drugiej warstwy, [h]	po 2
Sposób nanoszenia	pędzel, wałek lub natrysk
Wydajność przy jednej warstwie	Do 10 m ² z 1 litra wyrobu przy jednokrotnym nanoszeniu w zależności od chłonności podłoża
Rozcieńczalnik	woda

Sposób użycia

1. Przygotowanie podłoża

- Pozostałości po farbach klejowych dokładnie usuń, a podłoże zmyj wodą.
- Powierzchnia przeznaczona do malowania powinna być czysta, sucha, odpylona, bez spękań.
- Świeże tynki i podłoża silnie chłone wodę (gładzie gipsowe, płyty gipsowo-kartonowe, podłoża nigdy nie malowane) zagruntuj gruntem Aquagrunt marki Dekoral.
- Do wyrównania chłonności podłoża stosuj farbę podkładową Unicryl marki Dekoral.
- Powierzchnie pomalowane farbami emulsyjnymi odtłuść poprzez umycie wodą z dodatkiem środków myjących.
- Stare, zagrzybione powłoki malarskie usuń i zmyj wodą z dodatkiem środka dezynfekującego dostępnego na rynku (zgodnie z instrukcją zamieszczoną na opakowaniu tego środka). Oczyść za pomocą szczotki lub szpachli. Ewentualne ubytki i spękania uzupełnij odpowiednią zaprawą. Następnie ponownie zabezpiecz podłoże środkiem dezynfekującym. Umytą powierzchnię maluj dwukrotnie farbą MALEINAK PLUS.

2. Malowanie

- Przed użyciem farby dokładnie wymieszaj.
- Zalecana ilość warstw 1. W razie potrzeby rozcieńcz wodą w ilość max. 5 % obj. Podłoża ciemnie, niejednolite kolorystycznie maluj dwukrotnie. Drugą warstwę nakładaj po wyschnięciu pierwszej w postaci handlowej.
- Po zakończeniu malowania narzędzia umyj wodą.

3. Dodatkowe informacje

- Maluj w temperaturze od +5° do 30°C.
- Świeże tynki maluj po 3-4 tygodniach od ich nałożenia.
- Produkt wodorozcieńczalny, nieodporny na mróz. Przechowywać w temp. powyżej 0°C.

4. Wskazówki BHP i PPOŻ


- Zawiera substancję czynną 2-oktyloizotiazol-3(2H)-on (OIT) – 0,048 %
- Chronić przed dziećmi.
- W trakcie prac malarskich i po ich zakończeniu pomieszczenia wietrzyć do zaniku charakterystycznego zapachu
- W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza – pokaż opakowanie lub etykietę.
- Nie wylewać do kanalizacji.
- Opakowanie oraz wyschnięte pozostałości wyrobu można traktować jako odpady komunalne.
- Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu.
- Stosować się do zaleceń podanych na opakowaniu.
- Szczegółowe informacje zamieszczone są w Karcie Charakterystyki.

Norma: ZN-PPGDP-040

Atesty: Posiada Atest Higieniczny PZH
zgodna z PN-C-81914:2002 Rodzaj II (odporne na mycie)
Pozwolenie nr 1668/04 na obrót produktem biobójczym

PKWiU: 20.30.11.0

Data ważności: 36 miesięcy od daty produkcji



Znak termometru 0°C ÷ +30°C

Limit zawartości LZO wg Dyrektywy 2004/42/WE dla tego produktu: (kat. A/a/FW): 75 g/l (2007 r.) 30g/l (2010). Produkt zawiera max. 30g/l.

Opakowanie handlowe: 2,5L