



KARTA TECHNICZNA

Olej do klinkieru

Właściwości:

Olej do klinkieru to środek, który zabezpiecza przed zabrudzeniem i zniszczeniem płytki klinkierowe, elewacje wykonane z klinkieru i cegły elewacyjne. Preparat służy do obrabiania górnej powierzchni wypalanych, nieglazurowanych płytek i płyt ceramicznych. Szczególnie poleca się do stosowania na sucho prasowane płyty, płyty klinkierowe i ceglane oraz na płytki podłogowe. Produkt działa w głąbnie, intensyfikuje kolor płytek oraz czyni powierzchnię łatwiejszą w pielęgnacji. Posadzka staje się niewrażliwa na tworzenie się plam i nie przyjmuje tak szybko brudu. **Olej do klinkieru** można stosować wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń.

Sposób użycia:

Podłoże powinno być czyste i suche. W razie konieczności umyć za pomocą **Ultrament – Czyścika do klinkieru**. **Olej do klinkieru** наносimy na powierzchnię najlepiej za pomocą lnianej szmatki lub pędzla. Pozostawiamy na chwilę, aby środek zaczął działać. W razie konieczności czynność powtórzyć.

Wskazówki:

Produktu nie wolno wylewać bezpośrednio na podłogę. Nadmiar **Oleju do klinkieru** należy usunąć bawełnianą ściereczką.

Zużycie:

1L wystarcza na około 10-20m² zależnie od okładziny.

Składowanie:

W pomieszczeniu wolnym od mrozu przynajmniej 5 lat.

Opakowanie:

1L

UWAGA: Zawarte w tej ulotce dane są wynikiem naszego doświadczenia zdobytego w oparciu o jak najbardziej rzetelną wiedzę, nie mniej nie są one wiążące. Dane te powinny zostać określone każdorazowo w oparciu o cechy charakterystyczne danego obiektu budowlanego, zastosowanie i specyficzne lokalne wymagania. Uwzględniając to założenie ponosimy odpowiedzialność za prawidłowość podanych tutaj danych w ramach naszych warunków sprzedaży i dostawy. Zalecenia odbiegające od zaleceń podanych w treści tych ulotek są jedynie wiążące, jeśli zostały podane na piśmie przez naszych pracowników. Wszystkie wskazówki techniczne dotyczące zastosowań odpowiadają aktualnemu stanowi wiedzy (stan na dzień 01.10.2007). Wraz z opublikowaniem tego wydania ulotki wszystkie wcześniejsze wydania ulotek tracą swoją ważność.

MC-Bauchemie Sp. z o.o. - Dział sprzedaży Ultrament
63-000 Środa Wlkp., ul. Prądyńskiego 20, tel. (061) 286 45 21, 286 45 69, fax. (061) 286 45 14