

Nr kat.
714

Sopro FS 714

Fleckstopp

Impregnat przeciw plamom



Niewidoczny, zabezpieczający przed powstawaniem plam z olejów, tłuszczów i wody, specjalny preparat do impregnowania wszystkich nieszkliwionych płytek ceramicznych, płytek ceglanych, klinkieru, płyt łupanych, płytek kamionkowych, a także kamieni naturalnych i sztucznych.

- Długotrwała ochrona przed tworzeniem się plam
- Zabezpiecza przed plamami z olejów, tłuszczów, wody
- W pomieszczeniach i na zewnątrz

Zastosowanie

Impregnat **Sopro FS 714** zabezpiecza przed plamami okładziny ścienne i podłogowe wytworzone z chłonnych, a więc wrażliwych na powstawanie plam płytek ceramicznych (Cotto, klinkier itp.) oraz kamieni naturalnych jak marmur, wapień i granit.

Do stosowania w kuchniach, łazienkach, pomieszczeniach mieszkalnych, na klatkach schodowych, blatach stołowych, parapetach, roboczych blatach kuchennych i na innych zagrożonych poplamieniem powierzchniach.

Dla łatwiejszego czyszczenia zaspoinowanej powierzchni, na kilka dni przed fugowaniem można nanieść impregnat cienką warstwą.

Kolor

Bezbarwny

Gęstość

Ok. 0,78 g/cm³

Składniki

Żywice silikonowe, polimery, benzyna lakowa

Zużycie

20 - 30 m² / liter w zależności od chłonności podłoża

Składowanie

W zamkniętych, oryginalnych opakowaniach, w chłodnym, suchym pomieszczeniu, 3 lata od daty produkcji. Napożyczone opakowanie niezwłocznie zużyć.

Opakowania

Butelka 1 l (4 szt. w kartonie)

Właściwości

Impregnat przeciw plamom **Sopro FS 714** wypełnia kapilary chłonnego podłoża tak, że w znacznym stopniu zostaje zmniejszone przenikanie wody, tłuszczów i olejów. Przy jednokrotnie nałożonej warstwie przepuszczalność pary wodnej zostaje zachowana, tak więc w dużej mierze jest utrzymana zdolność do osuszania materiałów budowlanych. Nie wywiera wcale lub prawie wcale wpływu na poślizg okładziny. Wygląd okładziny nie zmienia się wcale lub prawie wcale (w przypadku niektórych podłoży możliwe jest przyciemnienie barwy)

Preparat:

- chroni przed olejami, tłuszczami, wodą
- nie zmienia wyglądu zaimpregnowanej powierzchni
- jest nieszkodliwy pod względem zdrowotnym
- do użytku w pomieszczeniach i na zewnątrz

Sposób użycia

Przed rozpoczęciem pracy wykonać próbę w miejscu niewidocznym. Zabezpieczane podłoża muszą być czyste i dobrze wysuszone. W przypadku nowo ułożonych powierzchni okres oczekiwania na możliwość zastosowania impregnatu wynosi do 3 miesięcy, po czyszczeniu okładzin w pomieszczeniach co najmniej 2 dni, po czyszczeniu okładzin na zewnątrz 4-6 dni. Przed nałożeniem preparatu usunąć resztki cementu, silikonu, wosku itp. Temperatura obrabianej powierzchni powinna wynieść między 5 °C a 25 °C, ogrzewanie podłogowe ewentualnie ograniczyć. Nie stosować przy silnym promieniowaniu słonecznym. Impregnat **Sopro FS 714** nanieść przy pomocy czystej, nie strzępiącej się szmatki, pędzla lub mopa do zmywania i pozostawić do wyschnięcia.

Czas schnięcia

Możliwość chodzenia okładziny podłogowe osiągają po 2 godzinach. Całkowite odparowanie zawartych w preparacie rozpuszczalników następuje po 24 godzinach. Pełną skuteczność impregnatu **Sopro FS 714** uzyskuje po 24-48 godzinach.

Uwaga

Unikać pozostawiania nadmiaru preparatu na powierzchni. Płynny środek impregnujący musi wsiąknąć w obrabianą powierzchnię, nie powinien na niej wyschnąć. Ewentualnie nadmiar impregnatu całkowicie usunąć czystą szmatką (lub jeśli widoczne są już suche miejsca: szmatką lekko zwilżoną **Sopro FS 714**). Nie dopuścić do wyschnięcia preparatu na powierzchni zewnętrznej (nie uda się usunąć). Impregnat przeciw plamom **Sopro FS 714** może być stosowany tylko na chłonne i całkowicie wysuszone podłoża. Szkło, ceramika, wrażliwe na działanie rozpuszczalników powierzchnie (wyroby lakierowane, drewno itp.) muszą być chronione przed jego oddziaływaniem. Powierzchni i okładzin przez 2-3 dni nie traktować na mokro. Skuteczność ich ochrony przed olejami i wodą wytwarza się w ciągu 24-48 godzin. Utrzymuje się do 5 lat, jednak w zależności od stopnia zabrudzenia i sposobu czyszczenia zaleca się około 1 raz w roku powtórzenie procesu impregnacji, aby działanie zabezpieczające przed oddziaływaniem wody i olejów było w pełni zachowane. Po czyszczeniu kapitalnym, z użyciem silnie odtłuszczających i zawierających rozpuszczalniki preparatów, należy na nowo zaimpregnować powierzchnię.

Składowanie odpadów

Zawiera rozpuszczalniki organiczne. Nie należy wylewać preparatu do kanalizacji. Odpady produktu przekazać do uprawnionego odbiorcy odpadów. Suche, opróżnione opakowania z blachy ocynkowanej mogą być poddane recyklingowi.

Wskazówki BHP

Oznakowanie:

Uwaga: opakowanie produktu musi być zaopatrzone w zamknięcie utrudniające otwarcie przez dzieci

Znaki ostrzegawcze: **Xn** – produkt szkodliwy, **N** – niebezpieczny dla środowiska

Składniki niebezpieczne: benzyna ciężka hydroodsiarczona (ropa naftowa); niskowrząca frakcja naftowa obrabiana wodorem

Zwroty zagrożenia: (zwroty R)

R 10 produkt łatwopalny

R 51/53 działa toksycznie na organizmy wodne, może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym

R 65 działa szkodliwie; może powodować uszkodzenie płuc w przypadku połknięcia

R 66 powtarzające się narażenie może powodować wysuszenie lub pęknięcie skóry

R 67 pary mogą wywołać uczucie senności i zawroty głowy

Zwroty bezpieczeństwa: (zwroty S)

S 2 chronić przed dziećmi

S 23 nie wdychać par

S 24 unikać zanieczyszczenia skóry

S 26 zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza

S 61 unikać zrzutów do środowiska. Postępować zgodnie z instrukcją lub kartą charakterystyki

S 62 w razie połknięcia nie wywoływać wymiotów; niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza i pokazać opakowanie lub etykietę

Inne napisy: zawiera więcej niż 30% węglowodorów alifatycznych.

Dane zawarte w niniejszej ulotce stanowią opis produktu. Są to ogólne wskazówki oparte na naszych doświadczeniach i badaniach i nie odnoszą się do konkretnych zastosowań. Dążąc do ciągłego rozwoju i ulepszania produktów, zastrzegamy sobie prawo do zmiany parametrów bez uprzedniego informowania. Prezentowane dane nie mogą stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń. W razie potrzeby prosimy zwrócić się do naszego **Działu Doradztwa Technicznego**. Aktualna wersja karty technicznej produktu znajduje się na www.sopro.pl

Sopro Polska Sp. z o.o.

Centrala

ul. Poleczki 23/F
02-822 Warszawa
tel. 0/22 335 23 00
fax 0/22 335 23 09

Sprzedaż Północ i Centrum

ul. Poleczki 21/E
02-822 Warszawa
tel. 0/22 335 23 22
fax 0/22 335 23 23

Sprzedaż Południe

ul. Mogińska 40
31-546 Kraków
tel. 0/12 410 58 50
fax 0/12 411 08 04

Doradztwo Techniczne

Warszawa tel. 0 606 14 58 11
Rybnik tel. 0 602 28 10 40
Poznań tel. 0 604 27 49 60
Sitkówka/Nowiny tel. 0 602 44 44 91

www.sopro.pl