



IMPREGNAT DO DREWNA KONSTRUKCYJNEGO GOTOWY DO UŻYCIA

Data publikacji – 23.03.2010 r.

GŁÓWNE CECHY

- niewymywalny
- przeciw grzybom
- przeciw owadom
- głęboko penetruje
- na zewnątrz i do wewnątrz

IDENTYFIKACJA PRODUKTU

Opis

Gotowy do użycia, wodny impregnat do zabezpieczenia drewna przed działaniem owadów i grzybów domowych powodujących głęboki rozkład drewna. Nie powoduje korozji elementów metalowych. Skutecznie chroni przed działaniem warunków atmosferycznych – jest niewymywalny. Może być pokryty dowolnym wyrobem nawierzchniowym.

Zastosowanie

Do powszechnego i przemysłowego zabezpieczania elementów drewnianych, drewna budowlanego i konstrukcyjnego, montowanego w przestrzeniach otwartych, narażonych na działanie warunków atmosferycznych, jak i w pomieszczeniach zamkniętych. Produkt dopuszczony do stosowania dla drewna w klasie zagrożenia I, II, III.

WŁAŚCIWOŚCI WYROBU

postać	ciecz	
gęstość, najwyżej	[g/cm ³]	1
wygląd powłoki	mat	
PH	7 - 8	
czas schnięcia powłoki w temp. 20+2°C przy wilgotności wzg. pow. 55+5%		
stopień 1,	[h]	1
stopień 3, najwyżej	[h]	2

SKŁAD

triazole, aminy, propikonazol

SPOSÓB STOSOWANIA

Przygotowanie podłoża

– drewno przeznaczone do impregnacji powinno być oczyszczone i suche o wilgotności nie przekraczającej 25%

Impregnowanie

- preparat przed użyciem oraz w trakcie malowania starannie wymieszać
 - aplikacja i wysychanie wyrobu nie może odbywać się w złych warunkach atmosferycznych
 - nakładać w temperaturze podłoża i otoczenia od +5°C do +30°C
 - nanosić dwukrotnie pędzlem, natryskiem, w odstępach nie krótszych niż 2 godz., metodą zanurzenia całych elementów, w czasie nie krótszym niż 30 min lub w komorach ciśnieniowych
 - drewno po zaimpregnowaniu sezonować przez min. 72 godz. w zadaszonym miejscu, na przekładkach
 - pomieszczenia, w których zabezpieczono drewno preparatem, można oddać do użytku po intensywnym wietrzeniu po trzech dobach
- Uwaga – barwnik jest tylko wskaźnikiem miejsca malowania, nie posiada żadnych właściwości biobójczych i może ulec wypłukaniu.

KOLORYSTYKA

bezbarwny, brązowy, zielony

SPOSÓB PAKOWANIA

opakowania z tworzyw sztucznych – 5 kg, 20 kg

ZUŻYCIE I WYDAJNOŚĆ

- 140 kg/m³ drewna, 3 klasa zagrożenia – drewno narażone na wymywanie
- 800 g impregnatu/m² powierzchni drewna – dwukrotne malowanie, 2 klasa zagrożenia, drewno nie narażone na wymywanie (opakowanie 5 kg do 6,25 m²)
- 600 g impregnatu/m² powierzchni drewna – dwukrotne malowanie, 1 klasa zagrożenia, drewno nie narażone na wymywanie (opakowanie 5 kg do 8 m²)

OKRES GWARANCJI

36 miesięcy od daty produkcji

PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT

Preparat chronić przed zamarznięciem. Przechowywać w suchych, wentylowanych pomieszczeniach, z dala od środków spożywczych i pasz, w miejscach niedostępnych dla dzieci. W transporcie zabezpieczyć przed przesuwaniem się, uszkodzeniem lub zniszczeniem. Nie dopuścić do skażenia gruntów i cieków wodnych. Odpady produktu traktować zgodnie z przepisami o odpadach lub wykorzystać zgodnie z przeznaczeniem. Odpady opakowaniowe przeznaczyć do odzysku.

ZDROWIE I BEZPIECZEŃSTWO

Zawiera propikonazol. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej. Chronić przed dziećmi. Nie wdychać pary i rozpylonej cieczy. Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza. Nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice ochronne. Stosować wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. W przypadku zatrucia lub wystąpienia uczulenia zwrócić się o natychmiastową pomoc medyczną. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek niepokojących objawów wezwać natychmiast lekarza lub odwieźć poszkodowanego do szpitala, pokazać opakowanie preparatu lub etykietę.

UWAGA! Pacjenta nieprzytomnego ułożyć w pozycji bocznej ustalonej, zapewnić zatrutemu spokój, chronić przed utratą ciepła, kontrolować oddech i puls. Nigdy nie wywoływać wymiotów ani nie podawać niczego doustnie osobie nieprzytomnej lub zamroczonej. Szczegółowe informacje zawarte są w karcie charakterystyki preparatu. Produkt biobójczy należy używać z zachowaniem szczególnych środków ostrożności. Przed użyciem należy przeczytać etykietę i ulotkę informacyjną.

ATESTY I NORMY

Pozwolenie nr 3200/07 na obrót produktem biobójczym (Wood Protector impregnat do drewna konstrukcyjnego gotowy do użycia).
Deklaracja Zgodności nr D8/2009 z dnia 01.06.2009 r.

FFiL Śnieżka SA jest gwarantem właściwej jakości produktu, pozostaje jednak bez wpływu na sposób i warunki jego stosowania. Informacje zawarte w karcie mają na celu zapewnienie optymalnego wykorzystania produktu, jednak nie są podstawą do odpowiedzialności prawnej producenta, gdyż warunki wykonawstwa pozostają poza jego kontrolą. Wszelka ingerencja w skład produktu jest niedopuszczalna i może w znaczny sposób obniżyć jakość produktu. W przypadku połączenia z wyrobami innych firm Producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności za powstałe wady i szkody. Przedstawione powyżej informacje podane zostały w dobrej wierze, wg aktualnego stanu wiedzy i doświadczenia praktycznego. FFiL Śnieżka SA zastrzega sobie prawo do zmiany treści w kolejnych edycjach karty technicznej bez wcześniejszego informowania o tym fakcie odbiorców. Producent zastrzega sobie również pełne prawo do modyfikacji swoich produktów w ramach ich rozwoju technologicznego.