

Deklaracja właściwości użytkowych wyrobu budowlanego StoLevell In Clima

**Kod identyfikacyjny typu produktu**

PROD0481 StoLevell In Clima

Zastosowanie

Na ścianach, sufitach, filarach i ścianach działowych wewnątrz

Producent

Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen

**System/ly oceny i weryfikacji stałości właściwości
użytkowych**

System 3

Norma zharmonizowana

EN 13279-1 szybkoschnąca zaprawa gipsowa do tynku ciepłochronnego

Jednostka notyfikowana

ENAC Cidemco technalia NB 1292

dokonała pierwszego badania produktu budowlanego pod kątem jego
palności zgodnie z systemem 3 i wystawiła raport
pokontrolny/klasyfikacyjny.

Europejska ocena techniczna

Nie dotyczy

Odpowiednia dokumentacja techniczna

Nie dotyczy

Deklarowane właściwości użytkowe

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Reakcja na ogień	A1	EN 13279-1:2008
Opór przewodzenia ciepła	0,0968 m ² *K/W	EN 13279-1:2008

Właściwości użytkowe wyrobu odpowiadają deklarowanym właściwościom użytkowym. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych
wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta.

W imieniu producenta podpisał:

22.08.2014
Sto SE & Co. KGaA D-79780 Stühlingen

Z up. dr Hans Klein/Kierownik Działu Aprobat i Badań

Załącznik: Karta charakterystyki

Sto SE & Co. KGaA Ehrenbachstraße 1 D-79780 Stühlingen

**Deklaracja właściwości
użytkowych 01-0166-1**

Wg rozporządzenia UE
o wyrobach budowlanych nr
305/2011
2 / 2



Sto SE & Co. KGaA

Ehrenbachstraße 1

D-79780 Stühlingen

01-0166-1

13

1292

PROD0481 StoLevel In Clima

EN 13279-1 szybkoschnąca zaprawa gipsowa do tynku ciepłochronnego

Na ścianach, sufitach, filarach i ścianach działowych wewnątrz

Reakcja na ogień

A1

Opór przewodzenia ciepła

0,0968 m²*K/W