

# Styrolep K

## Zaprawa Klejowa do Styropianu

### ZAPRAWA KLEJOWA DO STYROPIANU

STYROLEP K jest zaprawą klejową do styropianu.

### ZASTOSOWANIE:

Jest elastyczną, mrozoodporną i wodoodporną zaprawą cementową, paroprzepuszczalną o zwiększonej przyczepności, przeznaczoną do przyklejania płyt styropianowych wewnątrz i na zewnątrz budynków. Można stosować również do szpachlowania i wypełniania niewielkich ubytków.

### PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA:

Podłoże powinno być równe, mocne i suche, wolne od wszelkiego rodzaju zanieczyszczeń zmniejszających przyczepność zaprawy tj. kurzu, wapna, tłuszczu, resztek starych odstających powłok malarskich. W celu zwiększenia przyczepności i likwidacji pylenia, powierzchnię należy zagruntować preparatem MAJSTERGRUNT Uniwersalny lub MAJSTERGRUNT Głębokopenetrujący.

### SPOSÓB UŻYCIA:

Zawartość worka (25 kg) należy rozmieszać przy pomocy mieszadła wolnoobrotowego w 5,0 – 5,5 l czystej wody. Po 5 min. przemieszać ponownie. Przydatność zaprawy do użycia max. 2 h.

### WYDAJNOŚĆ:

Przyklejanie płyt styropianowych około 4,0 – 5,0 kg suchej masy na 1 m<sup>2</sup>.



### PRZECHOWYWANIE:

Opakowanie przechowywać szczelnie zamknięte w suchym i chłodnym miejscu. Okres przydatności do użycia wynosi 6 miesięcy od daty produkcji.

### DANE TECHNICZNE:

Temperatura przygotowania zaprawy: od +5°C do +25°C

Temperatura podłoża: od +5°C do +25°C

Końcowa odporność na temperatury: - 20°C do +60°C

Czas gotowości do pracy: 2 godziny

### OPAKOWANIE: Worek 25 kg

### NORMY:

- Aprobata techniczna ITB: AT-15-6917/2006
- Atest PZH: HK/B/0167/01/2009
- Certyfikat ZKP Nr 17/07-ZKP-044-01
- Krajowa Deklaracja Zgodności nr 1/2007

Produkt jest składnikiem zestawu wyrobów do wykonania ociepleń ścian zewnętrznych budynków systemem MAJSTERPOL.